

ASR 35 H ACP (602059000) Universalsuger

Papæske; med elektromagnetisk filterryster og måling af trykforskel

best.nr. 602059000

EAN 4007430279316



Repræsentativ visning



- Optimal støvsuger til skimmelsanering og ved fjernelse af gammel isolering på lofter og i vægge
- Perfekt til slibning af lakerede eller imprægnerede træoverflader, hvor der forekommer bly, nikkel, cadmium eller krom
- Våd-/tørsuger til industribrug
- Stikkontakt til el-værktøj, der udnytter sugerens til-/frakoblingsautomatik
- AutoCleanPlus: Omkostnings- og tidsbesparelse på grund af automatisk MPulse-filterrensning under kontinuerlig brug
- Filtrene renses omgående, når den optimale sugedydelse ikke opnås
- Maksimal brugerbeskyttelse: Certificeret iht. EU-standarden for støv i støvklasse H
- Automatisk frakobling ved vådsugning, når det maksimale niveau er nået
- Advarselssignal, når det minimale flowvolumen ikke nås, for beskyttelse af brugeren
- Optimal sugeeffekt gennem forvalg af den anvendte slangediameter
- Efterløbsautomatik for fuldstændig tømning af sugeslangen
- Antistatisk basisudstyr hindrer statisk opladning ved brug af det egnede tilbehør
- Stabil med ekstra store hjul og styreruller med parkeringsbremse
- Mulighed for oprulning af kablet
- Praktisk tilbehørsdepot og fralægningsflade

Tekniske værdier

Tekniske data

Maks. luftydelse	4380 l/min
Undertryk	270 hPa (mbar)
filterflade	8600 cm ²
Maks. optagen effekt	1400 W
Beholdervolumen	35 l
sugeslange-Ø	35 mm
slangelængde	4 m
vægt	16 kg
kabellængde	8 m

Lydniveau

lydtryksniveau	69 dB(A)
----------------	----------

Leveres inkl.

Antistatisk sugeslange (Ø 35 mm / 4 m)
Tilslutningsmuffe Ø 41/48 mm
Håndgreb-mellemstykke
2 sugerør af plast
2 HEPA-filterkassetter af polyester
PE-affaldsposer
Fugemundstykke
Gulvmundstykke (bredde 300 mm)