ASR 25 M SC (602070000) Universalsuger

Papæske; med elektromagnetisk filterryster

best.nr. 602070000
EAN 4061792182110



Repræsentativ visning



- Våd-/tørsuger til industribrug
- Ideel til mobil anvendelse på grund af lav vægt og kompakt konstruktion
- Til udsugning på elværktøj og til rengøring af byggeplads, værksted osv.
- Stikkontakt til el-værktøj, der udnytter sugerens til-/frakoblingsautomatik
- SelfClean: Halvautomatisk filterrensning i arbejdspauser inden næste brug
- Høj brugerbeskyttelse: Certificeret iht. EU-standarden for støv i støvklasse M
- Automatisk frakobling ved vådsugning, når det maksimale niveau er nået
- Advarselssignal, når det minimale flowvolumen ikke nås, for beskyttelse af brugeren
- Optimal sugeeffekt gennem forvalg af den anvendte slangediameter
- Efterløbsautomatik for fuldstændig tømning af sugeslangen
- Antistatisk basisudstyr hindrer statisk opladning ved brug af det egnede tilbehør
- Mulighed for oprulning af kablet
- Praktisk tilbehørsdepot og fralægningsflade
- Opbevarings- og transportsystem: sammensætning af MetaLoc og suger med Metadepot (tilbehør)
- Mobil, kompakt våd-/tørsuger med tilladelse til erhvervsbrug
- Slange med ledningsevne giver maksimal beskyttelse med statisk elektricitet

Tekniske værdier

Tekniske data

Maks. luftydelse	4380 l/min
Undertryk	270 hPa (mbar)
filterflade	8600 cm²
Maks. optagen effekt	1400 W
Beholdervolumen	25 l
sugeslange-Ø	35 mm
slangelængde	4 m
vægt	11 kg
kabellængde	8 m

Lydniveau

lydtryksniveau	72 dB(A)

Leveres inkl.

Antistatisk sugeslange (Ø 35 mm / 4 m)
Håndgreb-mellemstykke
2 sugerør af plast
2 polyester-filterkassetter (klasse M)
Fiberfilterposer
Fugemundstykke
Universalmundstykke