

BS 18 LTX Impuls (602191950) Akku-bore-/skruemaskine
18V 2x4Ah Li-Ion; Oplader ASC 55; Plastkuffert

best.nr. 602191950

EAN 4061792002081



Repræsentativ visning



- Impulsdrift, der kan kobles til, for udskruning af fastsiddende skruer og forboring på glatte overflader
- Kraftig 4-polet Metabo motor for hurtigt bore- og skruearbejde
- Overbelastningssikring: Beskytter motoren mod overophedning
- Spindel med indvendig sekskant til skruemaskine-bits til brug uden borepatron
- Spændehals (Ø 43 mm) til mange anvendelsesmuligheder
- Integreret arbejdslys til belysning af arbejdsstedet
- Robust gearhus i trykstøbt aluminium for optimal varmeafledning og lang levetid
- Med praktisk bæltekrog og bitsholder, der kan fastgøres både til højre eller venstre
- Batterier med kapacitetsvisning til kontrol af opladningstilstanden
- Ultra-M teknologi: maksimal effektivitet, skånsom opladning og 3 års garanti på batteri

Tekniske værdier**Tekniske data**

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| type på batterier | Li-Ion |
| batterispænding | 18 V |
| Batterikapacitet | 2 x 4 Ah |
| Maks. drejemoment, blødt | 55 Nm |
| impulsmoment | 60 Nm |
| Maks. drejemoment, hårdt | 110 Nm |
| indstilleligt drejemoment | 1.5 - 24 Nm |
| bore-Ø i stål | 13 mm |
| Bore-Ø i blødt træ | 65 mm |
| tomgangshastigheder | 0 - 500 / 0 - 1700 /min |
| borepatronens spændvidde | 1.5 - 13 mm |
| Vægt (med batteri) | 2.3 kg |

Vibration

| | |
|--------------------|----------------------|
| Boring i metal | 2.5 m/s ² |
| Måledifference K | 1.5 m/s ² |
| Skruning uden slag | 2.5 m/s ² |
| Måledifference K | 1.5 m/s ² |

Lydniveau

| | |
|-----------------------|----------|
| lydtryksniveau | 80 dB(A) |
| Lydeffektniveau (LwA) | 91 dB(A) |
| Måledifference K | 3 dB(A) |

Leveres inkl.

Selvspændende borepatron Futuro Plus med metalmuffe
Ekstrahåndtag
Bæltékrog og bitsmagasin
2 Li-Power-batterier (18 V/4,0 Ah)
Oplader ASC 55 "AIR COOLED"
Plastkuffert