

## SB 18 LTX Impuls (602192500) Akku-slagboremaskine 18V 2x4Ah Li-Power; Oplader ASC 55; metaBOX 145 L

best.nr. 602192500

EAN 4007430240972



Repræsentativ visning



- Robust akku-slagboremaskine med maks. effekt til ekstreme anvendelser
- Impulsdrift, der kan kobles til, for udskruning af fastsiddende skruer og forboring på glatte overflader
- Robust, holdbart gearhus af trykstøbt aluminium
- Spindel med magnetisk indvendig sekskant til skruemaskine-bits til brug uden borepatron
- Kraftig Metabo 4-polet motor for hurtigt bore- og skruearbejde
- Højeffektivt slagværk for de bedste arbejdsresultater
- Euro-spændehals (Ø 43 mm) til mange anvendelsesmuligheder
- Integreret arbejdslys til belysning af arbejdsstedet
- Med praktisk bæltækrog og bitsmagasin, der kan fastgøres både til højre eller venstre
- Med metaBOX, den intelligente løsning til transport og opbevaring
- Mange mærker, et akku-system: Dette produkt kan kombineres med alle 18 V batterier og opladere inden for CAS mærkerne: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

**Tekniske værdier**
**Tekniske data**

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| type på batterier         | Li-Power                |
| batterispænding           | 18 V                    |
| Batterikapacitet          | 2 x 4 Ah                |
| Maks. drejemoment, blødt  | 55 Nm                   |
| impulsmoment              | 60 Nm                   |
| Maks. drejemoment, hårdt  | 110 Nm                  |
| indstilleligt drejemoment | 1.5 - 24 Nm             |
| Bore-Ø i murværk          | 16 mm                   |
| bore-Ø i stål             | 13 mm                   |
| Bore-Ø i blødt træ        | 65 mm                   |
| Tomgangshastighed         | 0 - 500 / 0 - 1700 /min |
| Maks. slagantal           | 32300 /min              |
| borepatronens spændvidde  | 1.5 - 13 mm             |
| spændehalsdiameter        | 43 mm                   |
| Vægt uden batteri         | 1.8 kg                  |
| Vægt med batteri          | 2.5 kg                  |

**Vibration**

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Boring i metal     | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Måledifference K   | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Slagboring beton   | 13 m/s <sup>2</sup>  |
| Måledifference K   | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Skruning uden slag | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Måledifference K   | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

**Lydniveau**

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| lydtryksniveau        | 80 dB(A) |
| Lydeffektniveau (LwA) | 91 dB(A) |
| Måledifference K      | 3 dB(A)  |

**Leveres inkl.**

Selvspændende borepatron Futuro Plus med metalmuffe

Ekstrahåndtag

Bæltékrog og bitsmagasin

2 Li-Power-batterier (18 V/4,0 Ah)

Oplader ASC 55 "AIR COOLED"

metaBOX 145 L