

## BS 18 LTX BL I (602358500) Akku-bore-/skruemaskine 18V 2x4Ah Li-Power; Oplader ASC 55; metaBOX 145 L

best.nr. 602358500

EAN 4061792187764



Repræsentativ visning



- Kulfri bore-/skruemaskine med maks. effekt til ekstreme anvendelser
- Impulsdrift, der kan kobles til, for udskruning af fastsiddende skruer og forboring på glatte overflader
- Kraftig kulfri motor til maksimal effektivitet og lang akku-driftstid
- Precision Stop: Elektronisk drejemomentkobling med øget præcision til præcist, følsomt arbejde
- Overbelastningssikring: Beskytter motoren mod overophedning
- Euro-spændehals (Ø 43 mm) til mange anvendelsesmuligheder
- Elektronisk sikkerhedsfrakobling: intet tilbageslag, hvis boret blokerer - for høj brugerbeskyttelse
- Indbygget LED-arbejdslys med efterlysfunktion for optimal belysning af arbejdsområdet
- Med praktisk bæltekrog og bitsmagasin, der kan fastgøres både til højre og til venstre
- Med metaBOX, den intelligente løsning til transport og opbevaring
- Mange mærker, et akku-system: Dette produkt kan kombineres med alle 18 V batterier og opladere inden for CAS mærkerne: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Tekniske værdier

## Tekniske data

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| type på batterier         | Li-Power                |
| batterispænding           | 18 V                    |
| Batterikapacitet          | 2 x 4 Ah                |
| Maks. drejemoment, blødt  | 65 Nm                   |
| impulsmoment              | 65 Nm                   |
| Maks. drejemoment, hårdt  | 130 Nm                  |
| indstilleligt drejemoment | 1 - 20 Nm               |
| bore-Ø i stål             | 13 mm                   |
| Bore-Ø i blødt træ        | 68 mm                   |
| tomgangshastigheder       | 0 - 550 / 0 - 2000 /min |
| borepatronens spændvidde  | 1.5 - 13 mm             |
| spændealsdiameter         | 43 mm                   |
| Vægt uden batteri         | 1.7 kg                  |
| Vægt med batteri          | 2.4 kg                  |

## Vibration

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Boring i metal   | 2.2 m/s <sup>2</sup> |
| Måledifference K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Lydniveau

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| lydtryksniveau        | 76 dB(A) |
| Lydeffektniveau (LwA) | 87 dB(A) |
| Måledifference K      | 3 dB(A)  |

## Leveres inkl.

Selvspændende borepatron  
Bitsholder  
Ekstrahåndtag  
Bæltékrog og bitsmagasin  
2 Li-Power-batterier (18 V/4,0 Ah)  
Oplader ASC 55 "AIR COOLED"  
metaBOX 145 L