

SB 18 LTX BL Q I (602361650) Akku-slagboremaskine 18V 2x5.2Ah Li-Power; Oplader ASC 55; metaBOX 145 L

best.nr. 602361650

EAN 4061792187825



Repræsentativ visning



- Kulfri akku-slagboremaskine med maks. effekt til ekstreme anvendelser
- Slagborefunktion til boring i murværk
- Metabo "Quick"-systemet: Lynskift af værktøjsholder og indsatsværktøj for fleksibelt arbejde
- Impulsdrift, der kan kobles til, for udskruning af fastsiddende skruer og forboring på glatte overflader
- Precision Stop: Elektronisk momentkobling med øget præcision til præcist, følsomt arbejde
- Overbelastningssikring: Beskytter motoren mod overophedning
- Elektronisk sikkerhedsfrakobling: intet tilbageslag, hvis boret blokerer - for høj brugerbeskyttelse
- Indbygget LED-arbejdslys med efterlysfunktion for optimal belysning af arbejdsområdet
- Med praktisk bæltekrog og bitsmagasin, der kan fastgøres både til højre eller venstre
- Mange mærker, et akku-system: Dette produkt kan kombineres med alle 18 V batterier og opladere inden for CAS mærkerne: www.cordless-alliance-system.com

Tekniske værdier

Tekniske data

type på batterier	Li-Power
batterispænding	18 V
Batterikapacitet	2 x 5.2 Ah
Maks. drejemoment, blødt	65 Nm
impulsmoment	65 Nm
Maks. drejemoment, hårdt	130 Nm
indstilleligt drejemoment	1 - 20 Nm
Bore-Ø i murværk	16 mm
bore-Ø i stål	13 mm
Bore-Ø i blødt træ	68 mm
Tomgangshastighed	0 - 550 / 0 - 2000 /min
Maks. slagantal	38000 /min
borepatronens spændvidde	1.5 - 13 mm
spændealsdiameter	43 mm
Vægt uden batteri	1.8 kg
Vægt med batteri	2.5 kg

Vibration

Boring i metal	2.6 m/s ²
Måledifference K	1.5 m/s ²
Slagboring beton	16.5 m/s ²
Måledifference K	1.7 m/s ²

Lydniveau

lydtryksniveau	92 dB(A)
Lydeffektniveau (LwA)	103 dB(A)
Måledifference K	3 dB(A)

Leveres inkl.

Lynskifteborepatron
 Ekstrahåndtag
 Bæltékrog og bitsmagasin
 2 Li-Power-batterier (18 V/5,2 Ah)
 Oplader ASC 55 "AIR COOLED"
 metaBOX 145 L