

## BS 18 LTX-3 BL Q I Metal (603180850) Akku-bore-/skruemaskine 18V; Papæske

best.nr. 603180850

EAN 4061792211643



Repræsentativ visning



- Kulfri Bore-/skruemaskine med 3 gear og med maks. effekt, ideel til ekstreme anvendelser i forbindelse med metal
- Ekstremt kraftig borepatron med efterspændingsfunktion, der sikrer, at indsatsværktøjet ikke glider og med maksimal koncentricitet
- 3. gear med højt omdrejningstal (maks. 4.000 /min.) til udvidet anvendelsesområde og endnu hurtigere borefremskridt, især i forbindelse med metal
- Metabo QuickPlus-system: lynskift af værktøjsholder og indsatsværktøj for fleksibelt arbejde ved hårdeste belastning
- Impulsdrift, der kan kobles til, for udskruning af fastsiddende skruer og forboring på glatte overflader
- Precision Stop: Elektronisk drejemomentkobling med øget præcision til præcist, følsomt arbejde
- Overbelastningssikring: Beskytter motoren mod overophedning
- Euro-spændehals (Ø 43 mm) til mange anvendelsesmuligheder
- Elektronisk sikkerhedsfrakobling: intet tilbageslag, hvis boret blokerer - for høj brugerbeskyttelse
- Indbygget LED-arbejdslys med efterlysfunktion for optimal belysning af arbejdsområdet
- Med praktisk bæltékrog og bitsmagasin, der kan fastgøres både til højre og til venstre
- Mange mærker, et akku-system: Dette produkt kan kombineres med alle 18 V batterier og opladere inden for CAS mærkerne: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Tekniske værdier

## Tekniske data

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| batterispænding           | 18 V                               |
| Maks. drejemoment, blødt  | 65 Nm                              |
| Maks. drejemoment, hårdt  | 130 Nm                             |
| indstilleligt drejemoment | 1 - 18 Nm                          |
| bore-Ø i stål             | 16 mm                              |
| Bore-Ø i blødt træ        | 68 mm                              |
| tomgangshastigheder       | 0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 /min |
| borepatronens spændvidde  | 1.5 - 13 mm                        |
| spændealsdiameter         | 43 mm                              |
| Vægt uden batteri         | 2 kg                               |
| Vægt med batteri          | 3 kg                               |

## Vibration

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Boring i metal   | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Måledifference K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Lydniveau

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| lydtryksniveau        | 75 dB(A) |
| Lydeffektniveau (LwA) | 85 dB(A) |
| Måledifference K      | 3 dB(A)  |

## Leveres inkl.

Lynskifteborepatron Futuro Top "QuickPlus"  
Ekstrahåndtag  
Hagenøgle  
uden batteri, uden oplader