

## RFEV 19-125 RT (603826710) Renoveringsfræser Plastkuffert; med fræsehoved spidstand

best.nr. 603826710

EAN 4007430313720



Repræsentativ visning



- Til effektiv fjernelse af puds, limrester, bløde cementlag og gammel maling på væg, loft og gulv
- Maks. effektivitet vha. af imponerende 1900 watt og lav vægt
- Nedgearret, højeffektivt 2-trins gear for maksimalt drejemoment og højeste slibeeffekt
- Hurtigt arbejdstempo på grund af stor fræsediameter
- Perfekt ergonomi med slankt gribeområde for maks. kontrol og let arbejde over hovedhøjde
- Fræsedybden er nem at indstille uden brug af værktøj
- Robust beskyttelseskærm i trykstøbt aluminium med affjedret børstekrans til støvfattigt arbejde
- Bøjlehåndtag, der kan justeres uden brug af værktøj, for sikker og jævn føring under fræsning
- Kan anvendes på små flader som renoveringssliber ved at bruge en diamantkopskive
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-helperperiodeelektronik med stillehjul: Til arbejde med hastigheder, der passer til materialet, og som forbliver konstante under belastning
- Elektronisk softstart for start uden ryk
- Genstartsikring: Forhindrer utilsigtet start af maskinen efter strømafbrydelse
- Tilslutning for støvudsugning Ø 35/41 mm

## Tekniske værdier

## Tekniske data

Arbejdsbredde	125 mm
fræsedybde	0 - 6 mm
drejemoment	16.8 Nm
Tomgangshastighed	750 - 3100 /min
nominel optagen effekt	1900 W
afgiven effekt	1240 W
hastighed ved mærkebelastning	2800 /min
spindelgevind	M 14
vægt uden netkabel	3.8 kg
kabellængde	4 m

## Vibration

Slibning af overflade	3.38 m/s <sup>2</sup>
Måledifference K	1.5 m/s <sup>2</sup>

## Lydniveau

lydtryksniveau	92 dB(A)
Lydeffektniveau (LWA)	103 dB(A)
Måledifference K	3 dB(A)

## Leveres inkl.

Bøjlehåndtag  
Fræsehoved spidstand  
Tapnøgle  
Sekskantnøgle  
Plastkuffert