

RSEV 17-125 (603829510) Renoveringslibere MetaLoc

best.nr. 603829510

EAN 4061792176768



Repræsentativ visning



- Til effektiv tilslibning og fjernelse af beton, støbt cement og belægninger med diamantslibekopper
- Universelt anvendeligt system til støvfattig slibning inden- og udendørs
- Antistatisk udsugningshætte, der tages af uden brug af værktøj, til brug som vinkelsliber med beskyttelseskærm
- Højt drejemoment og overbelastningsevne til hårde opgaver ved kontinuerlig brug
- Hurtigt arbejde med kraftig og robust Metabo Marathon motor
- Lav vægt, ideel til slibning af vægge og lofter
- Arbejde tæt på kanter på grund af opklappeligt segment, der ikke kan tabes
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-helperperiodeelektronik med stillehjul: Til arbejde med hastigheder, der passer til materialet, og som forbliver konstante under belastning
- Elektronisk softstart for start uden ryk
- Genstartsikring: Forhindrer utilsigtet start af maskinen efter strømafbrydelse
- Metabo S-automatic sikkerhedskobling: Mekanisk frakobling af motoren, hvis det anvendte værktøj blokerer - sikkerhed på jobbet
- Vibrationsvagt ekstrahåndtag Metabo VibraTech (MVT)

Tekniske værdier**Tekniske data**

Slibekop-Ø	125 mm
Tomgangshastighed	2800 - 9600 /min
nominel optagen effekt	1700 W
afgiven effekt	1040 W
hastighed ved mærkebelastning	9600 /min
spindelgevind	M 14
vægt uden netkabel	2.7 kg
kabellængde	4 m

Vibration

Slibning af overflade	5.5 m/s ²
Måledifference K	1.5 m/s ²

Lydniveau

lydtryksniveau	93 dB(A)
Lydeffektniveau (LwA)	104 dB(A)
Måledifference K	3 dB(A)

Leveres inkl.

Ekstrahåndtag Metabo VibraTech (MVT)
Beskyttelseskærm
Udsugningshætte GED 125
Støtteflange
Tohulsmøtrik
Diamantkopskive beton "classic"
Tapnøgle
MetaLoc-kuffert