

SP 28-50 S Inox (604114000) Entreprenør- og spildevandspumpe Papæske

best.nr. 604114000

EAN 4007430221568



Repræsentativ visning



- Til afvanding og tørlægning af byggegruber, kældre og skakte samt til transport af spilde- og afløbsvand på det industrielle og private område
- Til meget groft spildevand med faste partikler op til Ø 50 mm
- Dobbelt glideringspakning med oliekommer til optimal beskyttelse af pumpen også ved stærkt forurenset vand
- Selvrensende Vortex-løbehjul for minimal fare for tilstopning
- Egnede til kontinuerlig drift med motor af typen S1
- Overbelastningssikring: Beskytter motoren mod overophedning
- Svømmeafbryder til automatisk drift
- Egnede til mobil og stationær brug på grund af ergonomiske håndgreb og stabilitet
- Holdbart pumpehus af korrosionsbestandt rustfrit stål

Tekniske værdier

Tekniske data

nominel optagen effekt	1470 W
Maks. transportmængde	28000 l/h
maks. transporthøjde	12 m
maks. tryk	1.2 bar
maks. nedsækningsdybde	7 m
tryktilslutning	2" indvendigt gevind
pumpehus	Rustfrit stål
Kapslingsklasse IP	IP 68
maks. kornstørrelse op til	50 mm
antal løbehjul	1
dimensioner	203 x 170 x 537 mm
vægt	19.3 kg
kabellængde	10 m

Leveres inkl.

Svømmeafbryder