

**KS 18 LTX 57 BL (611857810) Akku-håndrundsav**  
**18V 2x8Ah LiPOWER / LiHD; Oplader ASC 145; metaBOX 340**

best.nr. 611857810  
 EAN 4061792237179



Repræsentativ visning



- Let akku-håndrundsav med effektivt træk til universel brug på byggepladser
- Kraftig kulfri motor til hurtigt arbejde og højeste effektivitet
- Bundpladen af aluminium kan bruges direkte på styreskiner fra Metabo samt Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti og andre fabrikater
- Hurtige, præcise kapsnit med enkel sammenkobling med en Metabo kapskinne KFS (tilbehør)
- Automatisk start/stop af den tilsluttede udsugning med CordlessControl (fås som tilbehør)
- Udløbsbremse stopper savklingen meget hurtigt og forøger sikkerheden
- Vinkelpræcise skrå snit op til 50° med præcist fikseringspunkt ved 45°
- Efterjusterbar 0°-position for høj skærepræcision
- Tydeligt synlig skærevisning, til savning efter opmærkning
- Håndtag med skridsikker softgrip-overflade for sikker styring
- Lav vægt og kompakt, ergonomisk design
- Mange mærker, et akku-system: Dette produkt kan kombineres med alle 18 V batterier og opladere inden for CAS mærkerne: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Tekniske værdier

## Tekniske data

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| type på batterier                | LiPOWER / LiHD |
| batterispænding                  | 18 V           |
| Batterikapacitet                 | 2 x 8 Ah       |
| Drejeområde fra/til              | 0 / + 50 °     |
| skæredybde, kan indstilles       | 0 - 57 mm      |
| Maks. skæredybde ved 90°         | 57 mm          |
| maks. skæredybde ved 45°         | 43 mm          |
| Maks. skæredybde med styreskinne | 52 mm          |
| Savklinge-Ø x hul                | 165 x 20 mm    |
| Tomgangshastighed                | 5000 /min      |
| Maks. skærehastighed             | 43 m/s         |
| Vægt uden batteri                | 2.7 kg         |
| Vægt med batteri                 | 3.6 kg         |

## Vibration

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Savning i spånplade | 1 m/s <sup>2</sup>   |
| Måledifference K    | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Lydniveau

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| lydtryksniveau        | 94 dB(A)  |
| Lydeffektniveau (LwA) | 102 dB(A) |
| Måledifference K      | 3 dB(A)   |

## Leveres inkl.

Hårdmetal-rundsavklinge (18 tænder)  
Parallelanslag  
Sekskantnøgle  
2 LiHD batterier (18 V/8,0 Ah)  
Hurtigoplader ASC 145 "AIR COOLED"  
Metaboks