

## MT 18 LTX (613021890) Akku-multitool 18V; Papæske

best.nr. 613021890

EAN 4007430277558



Repræsentativ visning



- Akku-multitool med samme høje ydeevne som en 230 volt maskine
- Uundværlig ved indendørs indretning til savning, slibning, skrabning og raspning af mange forskellige materialer
- Værktøjsholder for maksimal kompatibilitet for OIS-, Starlocktilbehør og andet tilbehør
- Metabo Quick hurtigskift af værktøj for tidsbesparende, nemt skift af tilbehør
- Hurtigt arbejde med stor oscillationsvinkel og VTC-elektronik med konstant hastighed også under belastning
- Slankt design og skridsikker softgrip-overflade for optimal betjening
- Meget kraftigt LED-lys giver godt overblik over arbejdsområdet
- Mulighed for udsugning med tilslutning af universalsuger
- Mange mærker, et akku-system: Dette produkt kan kombineres med alle 18 V batterier og opladere inden for CAS mærkerne: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

**Tekniske værdier**
**Tekniske data**

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| batterispænding                       | 18 V                      |
| Svingtal ved tomgang                  | 7000 - 18000 /min         |
| Oscillationsvinkel venstre/højre      | 1.6 °                     |
| værktøjsholder                        | OIS-/ Starlock-kompatibel |
| slibeplade, mål fra hjørne til hjørne | 93 mm                     |
| Vægt uden batteri                     | 1.4 kg                    |
| Vægt med batteri                      | 1.8 kg                    |

**Vibration**

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Slibning af overflade      | 7.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Måledifference K           | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Skrabning                  | 11.5 m/s <sup>2</sup> |
| Måledifference K           | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Savning med dyksavblad     | 13 m/s <sup>2</sup>   |
| Måledifference K           | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Savning med segmentsavblad | 11.6 m/s <sup>2</sup> |
| Måledifference K           | 3 m/s <sup>2</sup>    |

**Lydniveau**

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| lydtryksniveau        | 77 dB(A) |
| Lydeffektniveau (LwA) | 88 dB(A) |
| Måledifference K      | 3 dB(A)  |

**Leveres inkl.**

Dyksavsklinge 32 mm HCS (træ)  
 Trekantet slibeplade 93 mm med burrebelægning  
 5 slibebark med burrebelægning 93 mm P 80  
 5 slibebark med burrebelægning 93 mm P 120  
 Udsugningsadapter  
 uden batteri, uden oplader