

## WEF 15-125 Quick (613082000) Fladhoved-vinkelslibere Papæske

best.nr. 613082000

EAN 4007430275707



Repræsentativ visning



- Effektiv fladhoved-vinkelsliber til hurtigt arbejde i meget spidse vinkler op til 43°
- Specielt udviklet til fjernelse af svejseslagge, rust eller lak på snævre rammekonstruktioner og til arbejde i ubekvemme stillinger
- Længere levetid, flere kræfter: Metabo Marathon motor med patenteret støvbeskyttelse, op til 20 % større overbelastningsevne og 50 % større drejemoment
- Tacho-Constamatic (TC)-hjelpeperiodeelektronik: Højt arbejdstempo på grund af konstant omdrejningstal under belastning
- Metabo Quick til skiveskift uden nøgle med lynspændemøtrik
- Beskyttelsesskærm, der kan indstilles vridningsfrit uden værktøj
- Metabo VibraTech (MVT)-ekstrahåndtag til vibrationsdæmpning til forebyggelse af sundhedsskader
- Elektronisk sikkerhedsfrakobling: Reducerer tilbageslag, hvis skiven blokerer - for høj sikkerhed for brugeren
- Elektronisk overbelastningssikring, softstart og genstartsikring
- Gearhus kan monteres med trinvis drejning på 90° for betjening med venstre hånd eller til skæring
- Selvfrydende motorkul til beskyttelse af motoren

**Tekniske værdier****Tekniske data**

Minimal opnåelig vinkel	43 °
slibeskive-Ø	125 mm
nominel optagen effekt	1550 W
afgiven effekt	940 W
Tomgangshastighed	11000 /min
hastighed ved mærkebelastning	11000 /min
drejemoment	3.5 Nm
spindelgevind	M 14
vægt uden netkabel	2.7 kg
kabellængde	4 m

**Vibration**

Slibning af overflade	6 m/s <sup>2</sup>
Måledifference K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Slibning med slibeark	3.6 m/s <sup>2</sup>
Måledifference K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Lydniveau**

lydtryksniveau	91 dB(A)
Lydeffektniveau (LwA)	102 dB(A)
Måledifference K	3 dB(A)

**Leveres inkl.**

Beskyttelseskærm

Støtteflange

Lynspændemøtrik

Ekstrahåndtag Metabo VibraTech (MVT)

1 lamelslibeskive Flexiamant Super Convex (125 mm; P60)

1 skrubslibeskive Flexiamant Super FKS 60 (125 x 4 mm; P60)