SXE 150-5.0 BL (615050000) Excentersliber

Papæske

best.nr. 615050000
EAN 4007430320797



Repræsentativ visning



- Ekstremt let og flad excentersliber med symmetrisk konstruktion og nemt skift af hånd eller tohandsbetjening
- Svingkreds 5 mm for maksimal slibeeffekt med god overfladekvalitet
- Skridsikker paddlekontakt med dødmandsfunktion for sikker start og valgfri styring af omdrejningstal
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-helperiodeelektronik til slibning med omdrejningstal, der passer til materialet, og som forbliver konstante under belastning
- Elektronisk forindstilling af det ønskede omdrejningstalsområde
- Softstart minimerer overfladefejl ved påsætning
- Enetstående kulfri motor med maks. effekt til slibning også ved kontinuerlig drift
- Lav vibration for komfortabelt arbejde ved konstant brug
- Overbelastningssikring: Beskytter motoren mod overophedning
- Separat hovedafbryder beskytter mod utilsigtet start
- Motor- og skivebremse muliggør hurtig fralægtning af maskinen
- Mulighed for udsugning med tilslutning af universalsuger
- Multihul-slibeskive til effektiv udsugning og længere levetid af slibemidlet
- Til slibning med slibeark på 125 mm kan slibeskive "multi-hole" Ø 125 mm anvendes (tilbehør 630264000)
- Servicevenlig med udskifteligt kabel

Tekniske værdier

Tekniske data

Bagskivens diameter	150 mm
nominel optagen effekt	350 W
Tomgangshastighed	4000 - 10000 /min
Svingtal ved tomgang	8000 - 20000 /min
svingkreds	5 mm
vægt uden netkabel	1 kg
kabellængde	4.3 m

Vibration

Slibning af overflade	3.4 m/s²

Lydniveau

lydtryksniveau	71 dB(A)
Lydeffektniveau (LwA)	82 dB(A)
Måledifference K	2 dB(A)

Leveres inkl.

Slibeskive"multi-hole" med burrelås
Gaffelnøgle