

## BAS 318 Precision DNB (619010000) Båndsav Papæske; til trefasestrøm

best.nr. 619010000

EAN 4007430304940



Repræsentativ visning



- Stor præcision og stabilitet sikrer fine snit
- Roligt båndløb som følge af afbalancerede svinghjul med gummibelægning
- HSS-ruller til præcis styring af savklingen foroven og forneden for præcis savning
- To skærehastigheder til forskellige anvendelser og materialer
- Præcist parallelanslag med dobbeltklemme og lynfiksering
- Støjsvag induktionsmotor – vedligeholdelsesfri og robust
- Genstartsikring: Forhindrer utilsigtet start af maskinen efter strømafbrydelse
- Bekvem indstilling af hældning på savebordet af gråt støbejern for præcise hældningsnit med patenteret tandkransstyring
- Lynspændingsgreb til åbning af lågen uden brug af værktøj for nemt klingskift
- Display for klingspænding for kontrol af klingspænding
- Højdeindstilling af savklingebeskyttelsen uden brug af værktøj
- LED-arbejdslys for optimal belysning af skærestedet
- Præcis udsugning for mindre støv på arbejdspladsen
- Skuffe til nem opsamling og bortskaffelse af savspåner
- Bordudvidelse med udtræk for sikker håndtering af store emner
- Skæring af radier med cirkelskærer (tilbehør)
- Efterslibning af flader og buede snit med båndslibeanordning (tilbehør)
- Understel med hjul for nem positionsindstilling

**Tekniske værdier****Tekniske data**

dimensioner	665 x 980 x 1600 mm
understøtningsflade	560 x 400 mm
arbejdshøjde med understel	1000 mm
savbordsdrejeområde	0 - 45 °
skærehøjde	170 mm
gennemgangsbredde	307 mm
skærehastighed	410 / 880 m/min
savbåndlængde	2240 mm
Netspænding	380 - 415 V
nominel optagen effekt	900 W
afgiven effekt	660 W
vægt	79 kg

**Leveres inkl.**

Universal-båndsavsklinge A6  
Understel  
Parallelanslag  
Vinkelanslag  
Udsugningsadapter (til Ø 44, 58, 100 mm)  
Beholdertil opsamling af støv  
Stødpind