

KGSV 216 M (619261000) Kapsav Papæske; med trækfunktion

best.nr. 619261000
EAN 4007430256607



Repræsentativ visning



- Regulering af omdrejningstal for større anvendelsesområde, f.eks. til savning af alu-profiler og plastmaterialer
- Med savklinge "multi cut" (flad-/trapeztand) for høj snitkvalitet og lang brugstid, f.eks. i laminat og alu-profiler
- Stor skærekapacitet med trækfunktion til brede emner
- Kompakt letvægt, også egnet til transport med én hånd
- Robust konstruktion i trykstøbt aluminium til de hårdeste opgaver
- Nem transport på grund af ergonomiske håndtag og savhovedsikring
- Effektiv spånudsugning vha. integreret spåntragt
- Vario-Constamatic (VC)-helperperiodeelektronik til arbejde med hastigheder, der passer til materialet og som forbliver konstante under belastning
- Hurtig og nøjagtig indstilling af gængse vinkler via stoppunkter
- Laser for præcis visning af skærelinjen (netdrift, batterier er ikke nødvendige)
- Bordudvidelser med udtræk, kan også fjernes for placering af meget lange emner
- Kraftigt LED-arbejdslys giver lys til arbejdsområdet (netdrift, der skal ikke bruges batterier)
- Høje anslag, der kan forskydes til siden
- Lynspændetvinge til sikker fiksering af emnet fra oven eller forfra
- Dybdestop til enkel fremstilling af noter.
- Savhovedet kan drejes til venstre med ekstra vinkelområde for undersnit
- Alle skalaer og betjeningsdele har intuitiv betjening og kan ses fra betjeningspositionen
- Nemt savklingskift med spindellås uden afmontering af pendulafskærmningen

Tekniske værdier

Tekniske data

dimensioner	760 x 475 x 340 mm
understøtningsflade	345 x 730 mm
Maks. skærebredde 90°/45°	305 / 205 mm
Maks. skæredybde 90°/45°	65 / 36 mm
Skærekapacitet 90°/90°	305 x 65 mm
Skærekapacitet 45°/45°	205 x 36 mm
drejeskive til venstre / til højre	47 / 47 °
Savbladshældning til venstre/højre	47 / 2 °
savklinge	216 x 30 mm
Nominel optagen effekt S1 100 %	1350 W
Nominel optagen effekt S6 20 %	1700 W
Tomgangshastighed	2500 - 5500 /min
hastighed ved mærkebelastning	5500 /min
skærehastighed	28 - 62 m/s
vægt	13.5 kg
kabellængde	2 m

Lydniveau

lydtryksniveau	97 dB(A)
Lydeffektniveau (LwA)	104 dB(A)
Måledifference K	3 dB(A)

Leveres inkl.

Hårdmetalsavklinge (60 tænder)
2 integrerede bordudvidelser
Afkortningsanslag
Materialeklemme
Værktøj til savklingskift
Kabeloprulning
Spånsæk