

Magnetborestander M 100 (627100000)

best.nr. 627100000

EAN 4007430185709



Repræsentativ visning

- Magnetfod med stor fastholdekraft for sikkert arbejde
- Hvis den medleverede sikringskæde anvendes, er den også egnet til arbejde på vertikale og skrå flader over hovedhøjde
- Højdeindstilling af slæden ved hjælp af tanddrev og tandstang
- Den øverste del af magnetborestanderen kan drejes og forskydes til siden, så spidsen på det bor, der sidder i boremaskinen, befinder sig over kørnermarkeringen på det materiale, der skal bores i
- Stikdåse til boremaskinen på borestanderen
- Boremaskinen kan først tilkobles, når magnetborestanderen er tilkoblet
- Afstivning til kompensering af den kraft, der opstår under boringen
- Skalering til visning af boreddybden
- Kan med boremaskinen B 32/3 udbygges til en magnetboreenhet med maks. borediameter på 100 mm (med kernehulsbor)

Tekniske værdier

Tekniske data

holderåbning	65 mm
boreslag	260 mm
største højde	650 mm
magnetkraft (maks.)	18000 N
magnetfodens mål	110 x 220 mm
vægt	22 kg

Leveres inkl.

Sikringskæde

Fastgørelsesskrue G 3/4"

Vinkelskruetrækker SW5 og SW 8

Stålbladekuffert