

## TS 254 M Set (691154000) Bordrundsav Papæske; med understel TSU

best.nr. 691154000

EAN 4061792186682



Repræsentativ visning



- Kompakt mobil bordrundsav med god skæreydelse og stor arbejdskomfort
- Vridningsfast rørrammekonstruktion til særdeles krævende opgaver på byggeplads og ved montage
- Kabel og alle løse dele kan pakkes af vejen i kabinettet for transport
- Motor og med stor trækraft og elektronisk overbelastningsbeskyttelse.
- Motorbremse til hurtigstop af savklingen på 3 sekunder
- Genstartsikring: Forhindrer utilsigtet start af maskinen efter strømafbrydelse
- Softstart for lang levetid på motor og gear
- Parallelanslag med fin indstilling og dobbeltklemme og lynfiksering
- Præcis hældning på savklinge via tandkransstyring
- Automatisk tilbagesstilling til 0-45 ° efter underskæring
- Let udskiftning af savklinge ved hjælp af spindelstop
- Nedsænkkelig spalteklæde uden brug af værktøj til skjulte snit og transport
- Præcis, udtrækkelig bordudvidelse og -forlængelse for ekstra stor støtteflade

**Tekniske værdier**
**Tekniske data**

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| dimensioner                              | 669 x 748 x 334 mm |
| arbejdshøjde                             | 860 / 334 mm       |
| skærehøjde                               | 0 - 80 mm          |
| maks. skærehøjde 90/45°                  | 80 / 48 mm         |
| Maks. skærebredde ved parallelanslag     | 520 mm             |
| Maks. materialebredde ved vinkelanslaget | 195 mm             |
| Tomgangshastighed                        | 4200 /min          |
| skærehastighed                           | 56 m/s             |
| savklinge                                | 254 x 30 mm        |
| savklingedrejeområde                     | -1.5 - 46.5 °      |
| Nominel optagen effekt S1 100 %          | 1500 W             |
| vægt                                     | 24.4 kg            |
| kabellængde                              | 2.3 m              |

**Lydniveau**

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| lydtryksniveau        | 92 dB(A)  |
| Lydeffektniveau (LwA) | 105 dB(A) |
| Måledifference K      | 3 dB(A)   |

**Leveres inkl.**

Hårdmetalsavklinge med vekseltand (40 tænder)  
 Understel TSU  
 Parallelanslag  
 Vinkelanslag  
 Bordforlænger  
 Bordudvidelse (til højre)  
 Stødpind