

## SXE 450 TurboTec (600129000) Ekstsentriklihvija pappkarp

tellimiskood 600129000

EAN 4007430164339



Illustreeriv joonis

- Patenteeritud Duo pöörderaadius: vajaduse järgi kas peenlihvimine või suur materjalieemaldus
- Vario (V)-elektroonika võimaldab töötada erinevatele materjalidele sobilikemate kiirustega
- Pöörlemiskiiruse valikunupp
- TurboBoost lüliti: lisab võimsusvaru saavutamaks maksimaalse tulemuse
- Töötava seadme materjalile asetamisel ei jää lihvimissooni (Power Control System)
- Mittelibisev käepide
- Eemaldatav lisakäepide
- Tolmu eest kaitstud kuullaagrid seadme pika kasutuskestuse tagamiseks
- Vastupidav alumiiniumsurvevalust laagrikorpus
- Kergesti tühjendatav tekstiilist tolmuksõõr ilma imurita töötamiseks
- Tolmuärastamine on võimalik tolmuimeja ühendamise
- Mitmeotstarbeliste avadega lihvplaat tõhusaks äraimaks ja lihvimisvahendi pikema eluea tagamiseks

## Tehnilised väärtused

## Tunnussuurused

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Tugiketta läbimõõt         | 150 mm            |
| nimivõimsustarve           | 350 W             |
| pöörlemiskiirus tühikäigul | 4200 - 11000 /min |
| võnkesagedus tühikäigul    | 8400 - 22000 /min |
| võnkering                  | 2.8 / 6.2 mm      |
| mass ilma toitekaablita    | 2.2 kg            |
| Kaablipikkus               | 4 m               |

## Vibratsioon

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Pealispinna lihvimine | 7 m/s <sup>2</sup>   |
| Mõõtemääramatus K     | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Müraheide

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| helirõhu tase           | 82 dB(A) |
| Helivõimsuse tase (LwA) | 93 dB(A) |
| Mõõtemääramatus K       | 3 dB(A)  |

## Tarnekomplekt

Takjakinnitusega lihvimistald "multi-hole"

Kuuskantvõti

Eemaldatav lisakäepide

Tekstiilist tolmutkott