

## TS 254 (600668000) Platesaag pappkarp; koos alusega ja ratastega

tellimiskood 600668000

EAN 4007430214188



Illustreeriv joonis



- Eriti kerge rataskäru funktsiooniga saepink tagab suurema mobiilsuse ehitusplatsil
- Integreeritud stabiilne valualumiiniumist alus (patenteeritud): mõne sekundiga lahtiklapitav, turvalise lukustusega
- Kokkuklapitud alusega väga kompaktne ja lihtne transportida ning võtab hoiustamisel vähe ruumi
- Teine töökõrgus pörandal lähedal töötamiseks
- Ehitusplatsi kõrgeid nõudmisi arvestav mitteväänduv toruraam
- Juhtmed ja transpordilisad saab ära paigutada
- Võimas mootor elektroonilise ülekoormuskaitsemega
- Mootoripidur seiskab saeketta 3 sekundiga
- Taaskäivituskaitse: takistab masina iseeneslikku käivitumist voolu taastumisel pärast voolukatkestust
- Sujuvkäivitus tagab mootori pika tööea
- Täpne paralleeljuhik topeltklemmide ja kiirkinnitusega
- Täpne kettakallutus läbi hammasülekande
- Automaatne taaspäigaldus to 0 – 45 °
- Lihtne saeketta vahetamine tänu saevõlli lukustusele
- Kiilunuga saab alla lasta ilma tööriistu kasutamata
- Täpne, pikendatav laualaiendus eriti suurte detailide lõikamiseks

## Tehnilised väärtused

## Tunnussuurused

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| mõõtmed                    | 740 x 750 x 355 mm |
| Max toetuspind             | 970 x 995 mm       |
| töökõrgus                  | 850 / 355 mm       |
| lõikekõrgus                | 0 - 87 mm          |
| Suurim lõikekõrgus 90/45°  | 87 / 54 mm         |
| Max paralleelne lõikelaius | 630 mm             |
| Max materjali laius nurgas | 200 mm             |
| pöörlemiskiirus tühikäigul | 4200 /min          |
| lõikekiirus                | 56 m/s             |
| saeleht                    | 254 x 30 mm        |
| saelehe kallutusvahemik    | -1.5 - 46.5 °      |
| Võrgupinge                 | 220 - 240 V        |
| Nimivõimsus S1 100%        | 1700 W             |
| Nimivõimsus S6 20%         | 2000 W             |
| mass                       | 33.4 kg            |
| Kaablipikkus               | 3.1 m              |

## Müraheide

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| helirõhu tase           | 99 dB(A)  |
| Helivõimsuse tase (LwA) | 112 dB(A) |
| Mõõtemääramatus K       | 3 dB(A)   |

## Tarnekomplekt

Kõvasulamist saeketas (vaheldumisi kaldhambad, 40 hammast)

Alus

Kõvast kummist rattad

Rööppiirik

Nurkliitmik

Lauapikendi

Laualaiendi (parem)

Saekettakomplekt

Tõukelatt