

UHEV 2860-2 Quick (600713500) Multifunktsionaalne vasar metaBOX 145 L; Metabo Quick-kiirvahetuspadruniga

tellimiskood 600713500

EAN 4007430306234



Illustreeriv joonis



- Multivasar löökpuurimiseks, ilma löögita kahekäiguliseks puurimiseks ja meiseldamiseks
- Metabo Quick: kiirvahetus SDS-Plus vasarapadrundi ja kiirkinnitus-puuripadrundi vahel puidu ja metalli puurimiseks
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-täislaineelektroonika võimaldab töötada erinevatele materjalidele sobilikemate kiirustega ja see kiirus püsib peaaegu muutumatuna koormuse tõustes
- Pöörlemis- ja löögisageduse seaderatas
- Kaheastmeline käigukast: kaks puurimiskiirust nii puidu kui ka metalli tõhusaks puurimiseks
- Tolmukaitsega Metabo Marathon mootor tagab pika kasutusaja
- Suure jõudlusega löök, alumiiniumisulamist korpus: tugev ja pikaajaline
- Täiuslik ergonoomia tänu käele lähedal paiknevale raskuskeskmele ja käepideme optimeeritud kontuurile
- Kahjustumise ja tolmu eest kaitstud, allosas paiknev lüliti
- Metabo S-automatic väändemomenti piirav turvasidur: ülekande mehaaniline lahtiühendamine näiteks juhul, kui puur jääb materjali kinni
- Taaskäivituskaitse: takistab masina iseeneslikku käivitumist voolu taastumisel pärast voolukatkestust
- Lukustatav lüliti mugavaks pidevaks töötamiseks
- Ujuv kaablisend annab töötamisel suurima liikumisvabaduse
- metaBOXiga, intelligentne lahendus transpordiks ja hoiustamiseks

Tehnilised väärtused

Tunnussuurused

Max ühe löögi energia (EPTA)	3.4 J
suurim löögisagedus	4500 /min
nimivõimsustarve	1100 W
Betooni puurimis-Ø puurhaamriga	28 mm
Telliste puurimis-Ø kroonpuuriga	68 mm
puuri läbimõõt, teras	13 / 6 mm
Okaspuidu puurimis-Ø	35 / 30 mm
pöörlemiskiirus tühikäigul	0 - 900 / 0 - 2100 /min
pöörlemissagedus nimikoormusel	900 / 2100 /min
tööseadise kinnitus	SDS-plus
pingutuskaela läbimõõt	50 mm
mass ilma toitekaablita	3.3 kg
Kaablipikkus	4 m

Vibratsioon

Metalli puurimine	4.3 m/s ²
Mõõtemääramatus K	1.5 m/s ²
Bet. haamerpuurimine	13.5 m/s ²
Mõõtemääramatus K	1.5 m/s ²
Peitlid	7.2 m/s ²
Mõõtemääramatus K	1.5 m/s ²

Müraheide

helirõhu tase	90 dB(A)
Helivõimsuse tase (LwA)	99 dB(A)
Mõõtemääramatus K	3 dB(A)

Tarnekomplekt

Padrun SDS-plus varrega tarvikutele
Kiirpadrun silindrikujuliste vartega tarvikutele
Kummikattega käepide
Puurimissügavuse piirik
metaBOX 145 L