

AS 36-18 L 30 PC-CC (602073850) Akuga imur 18V; ; manuaalse filtripuhastusseadmega ja CordlessControliga

tellimiskood 602073850

EAN 4061792230491



Illustreeriv joonis



- Kompaktne, mitmekülgsest kasutatav tolmuklassi L akuga imur koos integreeritud filtripuhastusseadmega
- Juhtmevaba juhtimissüsteemiga: imur käivitub/seiskub automaatselt vooliku külge ühendatud Metabo või mõne muu brändi akutööriista sisse-/väljalülitamisel
- Mobiilne, kompaktne tolmuimeja vedelikele ja kuivainetele
- Kasutaja ohutus: sertifitseeritud ELi standardi järgi tolmuklass L
- PressClean: suruõhujoaga filtrite puhastamine nupulevajutusega
- Eco-režiim tagab pikema tööaja ühe laadimise kohta, Boost-režiim suurima jõudluse
- Servomehhanism imivooliku täielikuks tühjendamiseks
- Kui vedelike imemisel saavutatakse maksimumtase, lõpeb imemine
- Antistaatiline põhivarustus väldib staatilise elektri laenguid, kui kasutad vastavaid tarvikuid
- metaBOXide kiire ühendamise imeja tööriistade ja tarvikute abil, et asukohta oleks lihtsam vahetada
- Kaasasolevad imeja lisatarvikud kiirkinnitussüsteemiga, mis võimaldab neid lihtsasti töö käigus vahetada
- Tänu voolikukinnitusele ja torude ja otsikute panipaigale lihtne transportida
- Tolmu ja pritsmevee eest kaitstud akupesa koos suletava kattega
- Palju brände, üks akusüsteem: see toode on kombineeritav kõikide CAS-märgistusega 18 V akude ja laadijatega: www.cordless-alliance-system.com

Tehnilised väärtused

Tunnussuurused

akupinge	18 V
Max õhuvõimsus	3300 l/min
alarõhk	140 hPa (mbar)
filtri pindala	3500 cm²
mahuti ruumala	30 l
Imivooliku Ø	32 mm
voolikupikkus	3.2 m
Mass ilma akuta	9.8 kg

Müraheide

Mõõtemääramatus K	2 dB(A)
-------------------	---------

Tarnekomplekt

Antistaatiline imemisvoolik Quick (Ø 32 mm / 3,2 m)

Käepideme vahedetail Quick Professional

ilma akuta, ilma laadimisseadmeta

CordlessControl Sender (juhtmevaba juhtimissüsteemi saatja) koos Ø 35 mm kinnitusteibiga

3 plastist imitoru

Nailonfilterkott

Imiotsik (laius 120 mm)

põrandaotsik (300 mm lai)

Vuugidüüs

Hariotsik

Ühendusmuhv sisemine Ø 28 mm / välis-Ø 35 mm