

BS 18 LTX BL Q I (602359660) Akutrell/kruvikeeraja**18V 2x5.5Ah LiHD; laadur ASC 145; metaBOX 145 L**

tellimiskood 602359660

EAN 4061792187740



Illustreriv joonis



- Harjadeta mootoriga kolmekäiguline trellkruvits tagab maksimaalse võimsuse kõige raskemate rakenduste jaoks
- Metabo Quick-süsteem: padruni, otsakuhoidiku, nurgaadapteri ja muude kiirvahetus paindlikuks töötamiseks
- Valitav impulssfunktsoon kõvasti kinniolevate kruvide väljakeeramiseks ja ettekärnimata puurimise alustamiseks
- Magnetilise sisekuuskandiga spindel kruvikeerajaotsikute jaoks, töötamiseks ilma padrunita
- Täppispidur: elektrooniline momendisidur suurendatud väljalülitustäpsusega
- Reguleeritav kiirus, reverseeritav ja kiirpeatusega - mitmekülgne puidu- ja metallitöödel
- Ülekoormuskaitse: kaitseb mootorit ülekuumenemise eest
- Euro-käepidemekael (\varnothing 43 mm) mitmekülgsaks kasutamiseks
- Kasutaja maksimaalse ohutuse tagamiseks välistab elektrooniline turvakatkestus tagasilöögi trelli blokeerumisel
- Integreeritud LED töötuli koos järelkuma funktsiooniga optimaalse tööpiirkonna heleduseks
- Mugav vöökamber ja otsakuhoidja - võimalik kinnitada nii trelli paremale kui ka vasakule poole
- Palju brände, üks akusüsteem: see toode on kombineeritav kõikide CAS-märgistusega 18 V akude ja laadijatega: www.cordless-alliance-system.com

Tehnilised väärused**Tunnussuurused**

Aku tüüp	LiHD
akupinge	18 V
Aku mahutavus	2 x 5.5 Ah
Pehme väändemoment	65 Nm
impulssmoment	65 Nm
Kõva väändemoment	130 Nm
seadistatav pöördemoment	1 - 20 Nm
puuri läbimõõt, teras	13 mm
Okaspuidu puurimis-Ø	68 mm
pöörlemiskiirused tühikäigul	0 - 550 / 0 - 2000 /min
padruni kinnitusvahe	1.5 - 13 mm
pingutuskaela läbimõõt	43 mm
Mass ilma akuta	1.7 kg
Mass koos akuga	2.7 kg

Vibratsioon

Metalli puurimine	2.2 m/s ²
Mõõtemääramatus K	1.5 m/s ²

Müraheide

helirõhu tase	76 dB(A)
Helivõimsuse tase (LwA)	87 dB(A)
Mõõtemääramatus K	3 dB(A)

Tarnekomplekt

Kiirvahetuspadrun
Kiirvahetussüsteem
Lisakäepide
Vööklamber koos otsakuhoidikuga
2 LiHD akut (18 V / 5,5 Ah)
Õhkkjahutusega kiirlaadija ASC 145
metaBOX 145 L