

KGS 254 M (613254000) Miiusaag pappkarp; Tõmbefunktsiooniga

tellimiskood 613254000

EAN 4061792218192



Illustreeriv joonis



- Mobiilsed tõmbefunktsiooniga M-klassi järkamis- ja eerungisaed – kerged, täpsed, kasutajasõbralikud
- Precision Cut Line (PCL): täpne varjulõikejoon ilma reguleerimiseta tänu nutikalt paigaldatud LED-idele
- Laiade toorikute suur lõikeulatus tänu tõmbefunktsioonile
- Pöördlaud standardsete nurkadega koos kiire ja täpse reguleerimisega
- Saetera kalle -2 kuni 47 °, sobides ka õõnestuslõike tegemiseks
- Tugev valualumiiniumist konstruktsioon kõrgeimate nõudmiste rahuldamiseks
- Efektiivne tolmueemaldus tänu erijuhikule
- Sujuv käivitus tagab mootori pika tööea
- Väljatõmmatav töölauapikendus, ka eemaldatav äärmiselt pikkade toorikute toetuseks
- Kiirkinnituskamber tooriku kindlaks fikseerimiseks ülevalt või eest
- Sügavuse piirajaga saad lihtsalt valtse teha
- Kõik skaalad ja seadistuselemendid on nähtavad töökohalt ja käsitletavad intuitiivselt
- Ergonoomilised haardekohad ühe või kahe käega kandmiseks

Tehnilised väärtused

Tunnussuurused

mõõtmed	726 x 485 x 543 mm
aluse mõõtmed	345 x 760 mm
Suurim lõikelaius 90°/45°	305 / 215 mm
Suurim lõikesügavus 90°/45°	92 / 47 mm
Lõikejõudlus 90°/90°	305 x 92 mm
Lõikejõudlus 45°/45°	215 x 47 mm
Pöördlaua seadmine vasak/parem	50 / 50 °
Saeketta kallutus vasak/parem	47 / 2 °
saeleht	254 x 30 mm
nimivõimsustarve	1450 W
Nimivõimsus S1 100%	1450 W
Nimivõimsus S6 20%	1800 W
pöörlemiskiirus tühikäigul	4500 /min
pöörlemissagedus nimikoormusel	3200 /min
lõikekiirus	60 m/s
mass	16.1 kg
Kaablipikkus	2 m

Müraheide

helirõhu tase	86 dB(A)
Helivõimsuse tase (LwA)	99 dB(A)
Mõõtemääramatus K	3 dB(A)

Tarnekomplekt

Saeleht „Precision cut wood - classic“, 254 × 30 Z48

2 sisseehitatud ja väljatõmmatavat laualaiendit

Järkamispiirik

Detailifiksaator

Saeketta vahetamise võti

Kaablipool

Purukotid