

SXE 150-2.5 BL (615025000) Ekstsentrilihvija pappkarp

tellimiskood 615025000

EAN 4007430320858



Illustreeriv joonis



- Väga kerge ja lapik ekstsentrilihvija sümmeetrilise konstruktsiooniga, et töö ajal saaks lihtsasti vahetada kätt või töötada kahe käega.
- Võnkering 2,5 mm tagab kõrgeima pinnakvaliteedi ja tõhusa materjali eemaldamise
- Mittelibisev labalüliti turvafunktsiooniga tagab kindla käivitamise ja valikuliselt ka pöörlemissageduse reguleerimise
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-täislaineelektroonika võimaldab töötada erinevatele materjalidele sobilikemate kiirustega ja see kiirus püsib muutumatuna koormuse tõustes
- Pöörlemissageduse soovitud vahemiku elektrooniline eelseadistamine
- Sujuvkäivitus minimeerib pinnavigasid pinnale asetamisel
- Ainulaadne harjadeta mootor tagab lihvimisel suurima efektiivsuse ka pidevrežiimis
- Madal vibratsioon võimaldab mugavalt pikaajaliselt töötada
- Ülekoormuskaitse: kaitseb mootorit ülekuumenemise eest
- Kogemata käivitamise eest kaitsev eraldi pealüliti
- Mootor- ja ketaspidur võimaldab masina kiiret käestpanekut
- Tolmuärastamine on võimalik tolmuimeja ühendamise
- Mitmeotstarbeliste avadega lihvplaat tõhusaks äraimaks ja lihvimisvahendi pikema eluea tagamiseks
- 125 mm lihvpaperitega töötamiseks saab kasutada lihvketast "multi-hole" Ø 125 mm (lisatarvik 630264000)
- Kasutussõbralik tänu vahetatavale kaablile

Tehnilised väärtused

Tunnussuurused

Tugiketta läbimõõt	150 mm
nimivõimsustarve	350 W
pöörlemiskiirus tühikäigul	4000 - 10000 /min
võnkesagedus tühikäigul	8000 - 20000 /min
võnkering	2.5 mm
mass ilma toitekaablita	1 kg
Kaablipikkus	4.3 m

Vibratsioon

Pealispinna lihvimine	2.4 m/s ²
-----------------------	----------------------

Müraheide

helirõhu tase	71 dB(A)
Helivõimsuse tase (LwA)	82 dB(A)
Mõõtemääramatus K	2 dB(A)

Tarnekomplekt

Takjakinnitusega lihvimistald "multi-hole"

Lihtvõti