

KS 305 M (619003000) Miiusaag pappkarp

tellimiskood 619003000

EAN 4007430299727



Illustreeriv joonis



- Suurim täpsus otseülekandest.
- Kompaktne ja kerge, ühe käega teisaldatav
- Tugev valualumiiniumist konstruktsioon kõrgeimate nõudmiste rahuldamiseks
- Tänu ergonoomilistele käepidemetele ja saepea lukustusele kerge transportida
- Efektiivne tolmueemaldus tänu erijuhikule
- Kiirseadistus enamlevinud nurkadele
- Laser näitab lõikejoont (võrgutoitega, patareisid pole vaja)
- Väljatõmmatav töölauapikendus, ka eemaldatav äärmiselt pikkade toorikute toetuseks
- Ere LED-lamp valgustab lõikejoont (võrgutoitega, patareisid pole vaja)
- Kõrged detailitoad turvaliseks saagimiseks
- Kiirkinnitusklamber tooriku kindlaks fikseerimiseks ülevalt või eest
- Saepea on kallutatav vasakule
- Kõik skaalad ja seadistuselemendid on nähtavad töökohalt ja käsitletavad intuitiivselt
- Tänu spindlilukule lihtne kettavahetus

Tehnilised väärtused

Tunnussuurused

mõõtmed	600 x 600 x 600 mm
aluse mõõtmed	340 x 775 mm
Suurim lõikelaius 90/45°	200 / 140 mm
Suurim lõikesügavus 90°/45°	102 / 60 mm
Lõikejõudlus 90°/90°	200 x 80 mm
Lõikejõudlus 45°/45°	130 x 45 mm
Pöördlaua seadmine vasak/parem	52 / 52 °
Saeketta kallutus vasak/parem	47 / 2 °
saeleht	305 x 30 mm
Nimivõimsus S1 100%	1600 W
Nimivõimsus S6 20%	2000 W
pöörlemiskiirus tühikäigul	3700 /min
pöörlemissagedus nimikoormusel	2600 /min
lõikekiirus	60 m/s
mass	17 kg
Kaablipikkus	2 m

Müraheide

helirõhu tase	97 dB(A)
Helivõimsuse tase (LwA)	104 dB(A)
Mõõtemääramatus K	3 dB(A)

Tarnekomplekt

Kõvasulamhammastega saeketas (56 hammast)
2 sisseehitatud ja väljatõmmatavat laualaiendit
Järkamispiirik
Lisapiirikud
Detailifiksaator
Saeketta vahetamise võti
Kaablipool
Purukotid