

BAS 318 Precision DNB (619010000) Lintsaag pappkarp; kolmefaasilise voolu jaoks

tellimiskood 619010000

EAN 4007430304940



Illustreeriv joonis



- Suur täpsus ja stabiilsus parima lõikekvaliteedi saavutamiseks
- Lindi rahulik käik tänu kummikattega hoorataste tasakaalustamisele
- Parima saagimistulemuse saavutamiseks on sael nii ülemine kui ka alumine rulliktugi kiirlõiketerasest ja reguleeritav
- Kaks lõikekiirust eri kasutusviiside ja materjalide jaoks
- Täpne paralleeljuhk topeltklemmide ja kiirkinnitusega
- Vaikne induksioonmootor - hooldevaba ja töökindel.
- Taaskäivituskaitse: takistab masina iseeneslikku käivitumist voolu taastumisel pärast voolukatkestust
- Hallmalmist saelaua mugav kallutamine täpseteks lõigeteks tänu hammasvöö abil juhtimisele
- Võtmevaba ukseavamine lihtsaks lindivahetuseks
- Skaalaga lindipinguti tegeliku saepingsuse lihtsaks määramiseks
- Saelehe kaitsme kõrguse reguleerimine ilma tööriistu kasutamata
- LED-töökohavalgustus lõikejoone optimaalseks valgustamiseks
- Võimalik on väline puru imemine
- Kogunenud saepuru kogumiseks on sahtel
- Väljatõmmatav lauapikendus suurte detailide ohutuks töötlemiseks
- Kõverjoonte lõikamine ringlõikeseadisega (lisaseade)
- Pindade ja lihvitud saelõigete järellihvimiseks lintlihvimisseadmega (lisavarustus)
- Ratastega alusraam asukoha mugavaks muutmiseks

Tehnilised väärtused

Tunnussuurused

mõõtmed	665 x 980 x 1600 mm
aluse mõõtmed	560 x 400 mm
töökõrgus koos alusega	1000 mm
saelaua kallutusvahemik	0 - 45 °
lõikekõrgus	170 mm
Läbimislaius	307 mm
lõikekiirus	410 / 880 m/min
saelindi pikkus	2240 mm
Võrgupinge	380 - 415 V
nimivõimsustarve	900 W
väljundvõimsus	660 W
mass	79 kg

Tarnekomplekt

Universaalne saelint A6

Alus

Rööppiiirik

Nurkliitmik

Äratõmbeadapter läbimõõtudele 44, 58 ja 100 mm

Tolmupüüdemahuti

Tõukelatt