

TKHS 315 C - 2,0 WNB (0103152000) Platesaag pappkarp

tellimiskood 0103152000

EAN 4003665397535



Illustreeriv joonis



- Taaskäivituskaitse: takistab masina iseeneslikku käivitumist voolu taastumisel pärast volukatkestust
- Universaalne saepink põhivarustusega
- Sobib suurepäraselt prusside, laudade, plaatide ja puidutaoliste materjalide saagimiseks nii töökojas kui ehitusplatsil
- Vaikne induktsioonmootor piduriga - hooldevaba ja töökindel.
- Universaaljuhk magnetjuhkuga täpsetele sirg- ja kaldlõigetele
- Saeketta kõrgusseadistust saab sujuvalt muuta
- Mugav kettakallutuse reguleerimine esiküljelt
- Tugev pulbervärvitud lehtterasest ehitus ja tsingitud töölaud
- Eestpööratav lauapikendi
- Tarnimisel on alus ja mootor juba paigaldatud

Tehnilised väärtused

Tunnusuurused

mõõtmed	1650 x 650 x 1000 mm
Max toetuspind	800 x 550 mm
töökõrgus	850 mm
lõikekõrgus	0 - 85 mm
Suurim lõikekõrgus 90/45°	85 / 60 mm
Max paralleelne lõikelaius	290 mm
Max materjali laius nurgas	220 mm
pöörlemiskiirus tühikäigul	2980 /min
lõikekiirus	50 m/s
saeleht	315 x 30 mm
saelehe kallutusvahemik	0 - 45 °
Võrgupinge	220 - 240 V
nimivõimsustarve	2000 W
mass	62 kg

Müraheide

helirõhu tase	98 dB(A)
Helivõimsuse tase (LWA)	112 dB(A)
Mõõtemääramatus K	4 dB(A)

Tarnekomplekt

Kõvasulamist saeketas (vaheldumisi kaldhambad, 24 hammast)

Käepidemega alus

universaalpiirik

Laualaiendus (550 x 800 mm)

purueemaldusseadis

Tõukelatt