

TKHS 315 M - 4,2 DNB (0103153300) Platesaag pappkarp; kolmefaasilise voolu jaoks

tellimiskood 0103153300

EAN 4003665403427



Illustreeriv joonis



- Taaskäivituskaitse: takistab masina iseeneslikku käivitumist voolu taastumisel pärast voolukatkestust
- Täpne profikonfiguratsiooniga saag - kiirelt valmis igaks tööks
- Sobib suurepäraselt prusside, laudade, plaatide ja puidutaoliste materjalide saagimiseks nii töökojas kui ehitusplatsil
- Vaikne induktsioonmootor piduriga - hooldevaba ja töökindel.
- Sujuvalt liikuv nurkpiirik, saab kasutada ka liugkelguna
- Tugev ekstsenterklambriga rööppiirik
- Saeketta kõrgusseadistust saab sujuvalt muuta
- Mugav kettakallutuse reguleerimine esiküljelt
- Tugev pulbervärvitud lehtterasest ehitus ja tsiingitud töölaud
- Eestpööratav lauapikendi
- Tarnimisel on alus ja mootor juba paigaldatud
- Kolmefaasiline suure väändemomendiga mootor

Tehnilised väärtused

Tunnusuurused

mõõtmed	1700 x 700 x 1000 mm
Max toetuspind	800 x 600 mm
töökõrgus	850 mm
lõikekõrgus	0 - 85 mm
Suurim lõikekõrgus 90/45°	85 / 53 mm
Max paralleelne lõikelaius	340 mm
Max materjali laius nurgas	250 mm
pöörlemiskiirus tühikäigul	2990 /min
lõikekiirus	50 m/s
saeleht	315 x 30 mm
saelehe kallutusvahemik	0 - 45 °
Võrgupinge	380 - 415 V
nimivõimsustarve	4200 W
mass	77 kg

Müraheide

helirõhu tase	97 dB(A)
Helivõimsuse tase (LWA)	106 dB(A)
Mõõtemääramatus K	4 dB(A)

Tarnekomplekt

Kõvasulamist saeketas (vaheldumisi kaldhambad, 24 hammast)
 Käepidemega alus
 Rööppiirik
 Nurkliitmik
 Laualaiendus (600 x 800 mm)
 purueemaldusseadis
 Tõukelatt