

WEV 15-125 Quick (600468000) Nurklihvija pappkarp; pöörlemissageduse reguleerimisega, kiirpingutusmutriga

tellimiskood 600468000

EAN 4007430243751



Illustreeriv joonis



- Kõige pikem eluiga ekstreemsetes kasutustingimustes: tugev, võimas kiiruseregulaatoriga nurklihvija oma klassis
- Pikem kasutusiga, suurem jõudlus: mootor Metabo Marathon, kuni 20% suurema ülekoormustaluvuse ja 50% suurema pöördemomendiga
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-täislaineelektroonika reguleerrattaga: võimaldab töötada erinevatele materjalidele sobilikemate kiirustega ja see kiirus püsib peaaegu muutumatuna koormuse tõustes
- Tööriistade abita kiire nupulevajutusega kettavahetus Metabo M-Quick-süsteemiga
- Võtmevaba kettakaitsme reguleerimine; pöördumiskindel
- Metabo VibraTech (MVT) vibratsioonivaene lisakäepide
- Metabo S-automatic turvasidur: vähendab tagasilööki ketta blokeerumisel madalaima tasemeni – kasutaja maksimaalse turvalisuse ja kiire töötamise jätkamise tagamiseks
- Elektrooniline ülekoormuskaitse, sujuvkäiviti ja taaskäivitamise kaitse
- Reduktorit saab 90° sammuga pöörata mugavamaks vasaku käega töötamiseks või lõikamistöodeks
- Mootorit kaitsvad väljalülitavad süsiharjad

Tehnilised väärtused

Tunnussuurused

Ketta Ø	125 mm
nimivõimsustarve	1550 W
väljundvõimsus	940 W
pöörlemiskiirus tühikäigul	2800 - 11000 /min
pöörlemissagedus nimikoormusel	11000 /min
pöördemoment	3.5 Nm
spindlikeere	M 14
Käepideme ümbermõõt	206 mm
mass ilma toitekaablita	2.5 kg
Kaablipikkus	4 m

Vibratsioon

Pealispinna lihvimine	6 m/s ²
Mõõtemääramatus K	1.5 m/s ²
Lihvimine lihvimispaberiga	3.6 m/s ²
Mõõtemääramatus K	1.5 m/s ²

Müraheide

helirõhu tase	93 dB(A)
Helivõimsuse tase (LwA)	104 dB(A)
Mõõtemääramatus K	3 dB(A)

Tarnekomplekt

Kaitsekate
Tugiäärrik
M-Quick pingutusmutter
Metabo VibraTech (MVT) külgakäepide