

WEA 17-125 Quick (600534000) Nurklihvija pappkarp

tellimiskood 600534000

EAN 4007430246073



Illustreeriv joonis



- Maksimaalne tootlikkus: 1700 W nurklihvija suure võimsusega ja käepärane lihvija materjali kiireks mahalihvimiseks tööstuslikes rakendustes
- Pikem kasutusiga, suurem jõudlus: mootor Metabo Marathon, kuni 20% suurema ülekoormustaluvuse ja 50% suurema pöördemomendiga
- Tacho-Constamatic (TC)-täislaineelektroonika: kiire töö tänu konstantsele kiirusele ka koormuse all
- Tööriistade abita kiire nupulevajutusega kettavahetus Metabo M-Quick-süsteemiga
- Võtmevaba kettakaitsme reguleerimine; pöördumiskindel
- Metabo VibraTech (MVT) vibratsioonivaene lisakäepide
- Parim vibratsioonivastane süsteem: integreeritud automaatne tasakaalustaja vähendab vibratsiooni käele kuni 50%, pikendab masina eluiga ning kahekordistab lihvketaste vastupidavuse
- Metabo S-automatic turvasidur: vähendab tagasilööki ketta blokeerumisel madalaima tasemeni – kasutaja maksimaalse turvalisuse ja kiire töötamise jätkamise tagamiseks
- Elektrooniline ülekoormuskaitse, sujuvkäiviti ja taaskäivitumise kaitse
- Reduktorit saab 90° sammuga pöörata mugavamaks vasaku käega töötamiseks või lõikamistöodeks
- Mootorit kaitsvad väljalülitavad süsiharjad

Tehnilised väärtused

Tunnussuurused

Ketta Ø	125 mm
nimivõimsustarve	1700 W
väljundvõimsus	1040 W
pöörlemiskiirus tühikäigul	11000 /min
pöörlemissagedus nimikoormusel	11000 /min
pöördemoment	3.7 Nm
spindlikeere	M 14
Käepideme ümbermõõt	206 mm
mass ilma toitekaablita	2.5 kg
Kaablipikkus	4 m

Vibratsioon

Pealispinna lihvimine	4 m/s ²
Mõõtemääramatus K	1.5 m/s ²
Lihvimine lihvimispaberiga	3 m/s ²
Mõõtemääramatus K	1.5 m/s ²

Müraheide

helirõhu tase	93 dB(A)
Helivõimsuse tase (LwA)	104 dB(A)
Mõõtemääramatus K	3 dB(A)

Tarnekomplekt

Kaitsekate
Tugiäärrik
M-Quick pingutusmutter
Metabo VibraTech (MVT) külgakäepide