

MAG 32 (600635500) Magnetstatiiviga trell Plastkohver

tellimiskood 600635500

EAN 4007430238207



Illustreeriv joonis



- Magnetstatiiviga ja suure etteandega trell, seega sobib kasutamiseks kroonpuuridega, spiraalpuuridega ja süvistajatega
- Suure hoidejõuga magnetalus võimaldab töötada vertikaalpindadel ja ka ülepea asendis
- Tugev Metabo Marathon mootor tagab pika kasutusaja
- Integreeritud jahutusvedeliku anum võimaldab kroonpuuri jahutada
- Ere LED-valgustus joondamise hõlbustamiseks kehvades valgusoludes
- Laastukaitse saab paigaldada ilma tööriistu kasutamata ja see kaitseb kasutajat metallilaastude ja tarvikuga kokkupuute eest
- Kaitse lubab mootoril käivituda ainult siis, kui magnet on aktiveeritud
- Taaskäivituskaitse: takistab masina iseeneslikku käivitumist voolu taastumisel pärast voolukatkestust
- Lukustatav kelk mugavaks tarvikuvahetuseks
- Käepide teisaldamiseks ja tõstmiseks
- Vastupidav võrgukaabel (5 m) kummikestaga

Tehnilised väärtused

Tunnussuurused

nimivõimsustarve	1000 W
väljundvõimsus	520 W
Max puurimis-Ø kroonpuuriga	32 mm
Max puurimis-Ø spiraalpuuriga	13 mm
Max puur.sügavus	50 mm
pöörlemiskiirused tühikäigul	700 /min
pöörlemissagedus nimikoormusel	450 /min
tööseadise kinnitus	Weldon võll 19 mm (3/4")
mass	11.9 kg
Kaablipikkus	5 m
pöördemoment	50 Nm
suurim käik	160 mm
Max magnetjõud	12250 N
Magnetjala mõõtmed	90 x 189 mm
Kõrgus: kelk alumises asendis	343 mm
Kõrgus: kelk ülemises asendis	490 mm

Vibratsioon

Metalli puurimine	2.5 m/s ²
Möötemääramatus K	1.5 m/s ²

Müraheide

helirõhu tase	85 dB(A)
Helivõimsuse tase (LwA)	98 dB(A)
Möötemääramatus K	3 dB(A)

Tarnekomplekt

Väljundnõel 75 mm
Turvarihm
Kuuskantvõti SW 4
Laastukaitse
Transpordikohver