

MAG 50 (600636500) Magnetstatiiviga trell Plastkohver

tellimiskood 600636500

EAN 4007430238214



Illustreeriv joonis



- Magnetstatiiviga ja suure etteandega trell, seega sobib kasutamiseks kroonpuuridega, spiraalpuuridega ja süvistajatega
- Suure hoidejõuga magnetalus võimaldab töötada vertikaalpindadel ja ka ülepea asendis
- Tugev Metabo Marathon mootor tagab pika kasutusaja
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-täislaineelektroonika võimaldab töötada erinevatele materjalidele sobilikemate kiirustega ja see kiirus püsib peaaegu muutumatuna koormuse tõustes
- Päri- ja vastupäeva pöörlemine keerme löikamisel
- Vastupidav kaheastmeline käigukast õlikarteriga
- Integreeritud jahutusvedeliku anum võimaldab kroonpuuri jahutada
- Ere LED-valgustus joondamise hõlbustamiseks kehvades valgusoludes
- Laastukaitse saab paigaldada ilma tööriistu kasutamata ja see kaitseb kasutajat metallilaastude ja tarvikuga kokkupuute eest
- Kaitse lubab mootoril käivituda ainult siis, kui magnet on aktiveeritud
- Ülekoormuskaitse: kaitseb mootorit ülekuumenemise eest
- Taaskäivituskaitse: takistab masina iseeneslikku käivitumist voolu taastumisel pärast voolukatkestust
- Lukustatav kelk mugavaks tarvikuvahetuseks
- Käepide teisaldamiseks ja tõstmiseks
- Vastupidav võrgukaabel (5 m) kummikestaga

Tehnilised väärtused

Tunnussuurused

nimivõimsustarve	1200 W
väljundvõimsus	620 W
Max puurimis-Ø kroonpuuriga	50 mm
Max puurimis-Ø spiraalpuuriga	20 mm
Max puur.sügavus	50 mm
Keerme lõikamine	M 16
pöörlemiskiirused tühikäigul	100 - 250 / 200 - 450 /min
pöörlemissagedus nimikoormusel	250 / 450 /min
tööseadise kinnitus	Morse koonus MK 2 / Weldon völli 19 mm (3/4")
mass	12.7 kg
Kaablipikkus	5 m
pöördemoment	90 / 50 Nm
suurim käik	160 mm
Max magnetjõud	12250 N
Magnetjala mõõtmised	90 x 190 mm
Kõrgus: kelk alumises asendis	457 mm
Kõrgus: kelk ülemises asendis	610 mm

Vibratsioon

Metalli puurimine	2.5 m/s ²
Möötemääramatus K	1.5 m/s ²

Müraheide

helirõhu tase	79 dB(A)
Helivõimsuse tase (LwA)	92 dB(A)
Möötemääramatus K	3 dB(A)

Tarnekomplekt

Weldon-völli 19 mm
 Väljundnöel (75 ja 100 mm)
 MK 2 kiil
 Turvarihm
 Kuuskantvõti SW 5
 Laastukaitse
 Transpordikohver