

TS 216 (600667000) Platesaag pappkarp; koos alusega ja ratastega

tellimiskood 600667000

EAN 4007430246851



Illustreeriv joonis



- Kergeim lausaag käru funktsiooniga, mis sobib ühe käega transportimiseks
- Integreeritud stabiilne valualumiiniumist alus (patenteeritud): mõne sekundiga lahtiklapitav, turvalise lukustusega
- Kokkuklapitud alusega väga kompaktned ja lihtne transportida ning võtab hoiustamisel vähe ruumi
- Teine töökõrgus pööranda lähedal töötamiseks
- Ehitusplatsi kõrged nõudmisi arvestav mitteväänduv toruraam
- Juhtmed ja transpordilised saab ära paigutada
- Võimas mootor elektroonilise ülekoormuskaitsemega
- Mootoripidur seiskab saeketta 3 sekundiga
- Taaskäivituskaitse: takistab masina iseeneslikku käivitumist voolu taastumisel pärast voolukatkestust
- Sujuvkäivitus tagab mootori pika tööea
- Täpne paralleeljuhik topeltklemmide ja kiirkinnitusega
- Täpne kettakallutus läbi hammasülekande
- Automaatne taaspalgaldus to 0 – 45 °
- Lihtne saeketta vahetamine tänu saevõlli lukustusele
- Kiilunuga saab alla lasta ilma tööriistu kasutamata
- Täpne, pikendatav laualaiendus eriti suurte detailide lõikamiseks
- Kahest kohast puru imemine tagab puhta töö

Tehnilised väärtused

Tunnussuurused

mõõtmed	670 x 730 x 355 mm
Max toetuspind	780 x 930 mm
töökõrgus	850 / 355 mm
lõikekõrgus	0 - 63 mm
Suurim lõikekõrgus 90/45°	63 / 43 mm
Max paralleelne lõikelaius	425 mm
Max materjali laius nurgas	165 mm
pöörlemiskiirus tühikäigul	5000 /min
lõikekiirus	57 m/s
saeleht	216 x 30 mm
saelehe kallutusvahemik	-1.5 - 46.5 °
Võrgupinge	220 - 240 V
nimivõimsustarve	1500 W
mass	28.5 kg
Kaablipikkus	3 m

Müraheide

helirõhu tase	89 dB(A)
Helivõimsuse tase (LwA)	102 dB(A)
Mõõtemääramatus K	3 dB(A)

Tarnekomplekt

Kõvasulamist saeketas (vaheldumisi kaldhambad, 30 hammast)

Tõukelatt

Alus

Kõvast kummist rattad

Rööppiiirik

Nurkliitmik

Lauapikendi

Laualaiendi (vasak)

Laualaiendi (parem)

purueemaldusseadis