

TS 254 (600668000) Platesaag pappkarp; koos alusega ja ratastega

tellimiskood 600668000

EAN 4007430214188



Illustreeriv joonis



- Eriti kerge rataskäru funktsiooniga saepink tagab suurema mobiilsuse ehitusplatsil
- Integreeritud stabiilne valualumiiniumist alus (patenteeritud): mõne sekundiga lahtiklapitav, turvalise lukustusega
- Kokkuklapitud alusega väga kompaktned ja lihtne transportida ning võtab hoiustamisel vähe ruumi
- Teine töökõrgus pöranda lähedal töötamiseks
- Ehitusplatsi kõrgeid nõudmisi arvestav mitteväänduv toruraam
- Juhtmed ja transpordilisad saab ära paigutada
- Võimas mootor elektroonilise ülekoormuskaitsega
- Mootoripidur seiskab saeketta 3 sekundiga
- Taaskäivituskaitse: takistab masina iseeneslikku käivitumist voolu taastumisel pärast voolukatkestust
- Sujuvkäivitus tagab mootori pika tööea
- Täpne paralleeljuhik topeltklemmide ja kiirkinnitusega
- Täpne kettakallutus läbi hammasülekande
- Automaatne taastpaigaldus to 0 – 45 °
- Lihtne saeketta vahetamine tänu saevõlli lukustusele
- Lõhestuskiil on transportimiseks tööriistadeta langetatav
- Täpne, pikendatav laualaiendus eriti suurte detailide lõikamiseks

Tehnilised väärtused

Tunnussuurused

mõõtmed	740 x 750 x 355 mm
Max toetuspind	970 x 995 mm
töökõrgus	850 / 355 mm
lõikekõrgus	0 - 87 mm
Suurim lõikekõrgus 90/45°	87 / 54 mm
Max paralleelne lõikelaius	630 mm
Max materjali laius nurgas	200 mm
pöörlemiskiirus tühikäigul	4200 /min
lõikekiirus	56 m/s
saeleht	254 x 30 mm
saelehe kallutusvahemik	-1.5 - 46.5 °
Võrgupinge	220 - 240 V
Nimivõimsus S1 100%	1700 W
Nimivõimsus S6 20%	2000 W
mass	33.4 kg
Kaablipikkus	3.1 m

Müraheide

helirõhu tase	99 dB(A)
Helivõimsuse tase (LwA)	112 dB(A)
Mõõtemääramatus K	3 dB(A)

Tarnekomplekt

Kõvasulamist saeketas (vaheldumisi kaldhambad, 40 hammast)

Alus

Kõvast kummist rattad

Rööppiirik

Nurkliitmik

Lauapikendi

Laualaiendi (parem)

Saekettakomplekt

Tõukelatt