

KHA 18 LTX BL 40 (600752840) Akupuurvasar 18V; Plastkohver

tellimiskood 600752840

EAN 4061792199934



Illustreeriv joonis



- Akupuurvasar adapteriga SDS-max äärmiselt jõuliseks akupuurvasaraga puurimiseks ja meiseldamiseks – igal ajal ja igal pool
- Maksimaalne puurimise võimekus, tõhusus ja kasutusiga tänu harjadeta tehnoloogiale ja suure jõudlusega löökmehhanismile
- Kombivasar löökpuurimiseks ja meiseldamiseks
- Metabo VibraTech (MVT): tervist säästev ja väheväsitav töötamine ka pideval kasutamisel
- Suure jõudlusega löök, alumiiniumisulamist korpus: tugev ja pikaeline
- Vario-Constamatic (VC)-elektroonika võimaldab puurida erinevatele materjalidele sobilikeimate kiirustega ja see kiirus püsib peaaegu muutumatuna koormuse tõustes
- Valikuline pöörlemiskiiruse ja löögijõu vähendamine pehmemate materjalidega töötamiseks
- Metabo S-automatic väändemomenti piirav turvasidur: ülekande mehaaniline lahtiühendamine näiteks juhul, kui puur jääb materjali kinni
- Kinnituspunktiga tööriista turvarihmade jaoks suurtel kõrgustel töötamiseks
- LED töötuli tagab optimaalse vaate puurimiskohale
- Tänu välisele tolmuärastusele ESA max (lisavarustus) toimub meiseldamine ja puurimine tolmuvabalt
- Palju brände, üks akusüsteem: see toode on kombineeritav kõikide CAS-märgistusega 18 V akude ja laadijatega: www.cordless-alliance-system.com

Tehnilised väärtused

Tunnussuurused

akupinge	18 V
Max ühe löögi energia (EPTA)	8.6 J
suurim löögisagedus	3200 /min
Betooni puurimis-Ø puurhaamriga	40 mm
Telliste puurimis-Ø kroonpuuriga	105 mm
pöörlemiskiirus tühikäigul	450 - 580 /min
tööseadise kinnitus	SDS-max
Mass ilma akuta	6.9 kg
Mass koos akuga	7.9 kg

Vibratsioon

Bet. haamerpuurimine	12.5 m/s ²
Mõõtemääramatus K	4.2 m/s ²
Peitlid	8.5 m/s ²
Mõõtemääramatus K	3.2 m/s ²

Müraheide

helirõhu tase	94 dB(A)
Helivõimsuse tase (LwA)	105 dB(A)
Mõõtemääramatus K	3 dB(A)

Tarnekomplekt

Kummikattega käepide
Lisakäepide
Puurimissügavuse piirik
Tarvikuarre määre
Puhastuslapp
Plastkohver
ilma akuta, ilma laadimisseadmeta