

SBEV 1300-2 (600785500) Lööktrell metaBOX 145 L

tellimiskood 600785500
EAN 4007430312723



Illustreeriv joonis



- Väga võimas kahekäiguline lööktrell kiireks, mitmekülgseks puurimiseks püsival pöörlemissagedusel ja koormuse all
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-täislaineelektroonika võimaldab töötada erinevatele materjalidele sobilikemate kiirustega ja see kiirus püsib peaaegu muutumatuna koormuse tõustes
- Pöörlemiskiiruse valikunupp
- Valitav impulssfunktsioon kõvasti kinniolevate kruvide väljakeeramiseks ja ettekärnimata puurimise alustamiseks
- Alumiiniumsurvevalust mootorikorpuse optimaalse soojusjuhtivuse ja stabiilsuse tagamiseks
- Pöörlev harjasild tagab maksimaalse väändemomendi ka vastupäeva pöörlemisel, näiteks eriti kõvasti kinni jäänud kruvide väljakeeramisel.
- Tolmukaitsega Metabo Marathon mootor tagab pika kasutusaja
- Metabo S-automatic väändemomenti piirav turvasidur: ülekande mehaaniline lahtiühendamine näiteks juhul, kui tera jääb materjali kinni
- Päri- ja vastupäeva
- Sisekuuskandiga spindel kruvikeerajaotsikute jaoks, töötamiseks ilma padrunita
- Ülekoormuskaitse: kaitseb mootorit ülekuumenemise eest
- Taaskäivituskaitse: takistab masina iseeneslikku käivitumist voolu taastumisel pärast voolukatkestust
- Ujuv kaablisisend annab töötamisel suurima liikumisvabaduse
- Süsiharjade kulumise näit
- metaBOXiga, intelligentne lahendus transpordiks ja hoiustamiseks

Tehnilised väärtused

Tunnussuurused

nimivõimsustarve	1300 W
väljundvõimsus	730 W
suurim pöördemoment	44 / 16 Nm
Telliste puurimis-Ø	24 mm
Bet. puurimis-Ø	22 mm
puuri läbimõõt, teras	16 / 10 mm
Okaspuidu puurimis-Ø	40 / 25 mm
pöörlemiskiirus tühikäigul	0 - 1100 / 0 - 3100 /min
pöörlemissagedus nimikoormusel	1100 / 3100 /min
suurim löögisagedus	58900 /min
käike	2
padruni kinnitusvahe	1 - 13 mm
pingutuskaela läbimõõt	43 mm
sisekuuskandiga puurispindel	6.35 mm
puurispindli keere	1/2" - 20 UNF
Puuripadruni kinnitus	Kiirpadrun
mass ilma toitekaablita	2.8 kg
Kaablipikkus	4 m

Vibratsioon

Metalli puurimine	4.2 m/s ²
Mõõtemääramatus K	1.5 m/s ²
Betooni löökpuur	17 m/s ²
Mõõtemääramatus K	1.5 m/s ²

Müraheide

helirõhu tase	103 dB(A)
Helivõimsuse tase (LwA)	114 dB(A)
Mõõtemääramatus K	3 dB(A)

Tarnekomplekt

Futuro Top kiirpadrun
Kummikattega käepide
Puurimissügavuse piirik
metaBOX 145 L