WEV 17-125 Quick RT (601089000) Nurklihvija

pappkarp; pöörlemissageduse reguleerimisega, kiirpingutusmutriga

tellimiskood 601089000
EAN 4007430314161

Illustreeriv joonis

- Maksimaalne tootlikkus tänu suurele võimsusele väikese kaalu juures; pöörlemissageduse regulaatoriga
- Täiuslik ergonoomia tänu saledale käepidemepiirkonnale tagab maksimaalse kontrolli tööriista üle ja lihtsa töötamise pea kohal
- Metabo Marathon-mootor uudse jahutus- ja süsiharjasüsteemiga tagab kaks korda pikema kasutusea
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-täislaineelektroonika reguleerrattaga: võimaldab töötada erinevatele materjalidele sobilikemate kiirustega ja see kiirus püsib peaaegu muutumatuna koormuse tõustes
- Metabo Quick-süsteem tagab ketta tööriistadeta vahetamise ühe nupuvajutusega
- Võtmevaba kettakaitsme reguleerimine; pöördumiskindel
- Metabo VibraTech (MVT) vibratsioonivaene lisakäepide
- Metabo S-automatic turvasidur: vähendab tagasilööki ketta blokeerumisel madalaima tasemeni – kasutaja maksimaalse turvalisuse ja kiire töötamise jätkamise tagamiseks
- Elektrooniline sujuvkäivitus ja taaskäivituskaitse
- Reduktorit saab 90° sammuga pöörata mugavamaks vasaku käega töötamiseks või lõikamistöödeks
- Mootorit kaitsvad väljalülitavad süsiharjad

Tehnilised väärtused

Tunnussuurused

Ketta Ø	125 mm
nimivõimsustarve	1750 W
väljundvõimsus	1070 W
pöörlemiskiirus tühikäigul	2800 - 11000 /min
pöörlemissagedus nimikoormusel	11000 /min
pöördemoment	3.8 Nm
spindlikeere	M 14
Käepideme ümbermõõt	138 mm
mass ilma toitekaablita	2.5 kg
Kaablipikkus	4 m

Vibratsioon

Pealispinna lihvimine	6.8 m/s²
Mõõtemääramatus K	1.5 m/s²
Lihvimine lihvimispaberiga	3 m/s²
Mõõtemääramatus K	1.5 m/s²

Müraheide

helirõhu tase	92 dB(A)
Helivõimsuse tase (LwA)	103 dB(A)
Mõõtemääramatus K	3 dB(A)

Tarnekomplekt

Kaitsekate
Tugiäärik
M-Quick pingutusmutter
Metabo VibraTech (MVT) külgkäepide