

WEPBA 17-125 Quick RT (601097000) Nurklihvija pappkarp

tellimiskood 601097000

EAN 4007430311658



Illustreeriv joonis



- Maksimaalne tootlikkus tänu suurele võimsusele väikese kaalu juures
- Täiuslik ergonoomia tänu saledale käepidemepiirkonnale tagab maksimaalse kontrolli tööriista üle ja lihtsa töötamise pea kohal
- Metabo Marathon-mootor uudse jahutus- ja süsiharjasüsteemiga tagab kaks korda pikema kasutusea
- Tacho-Constamatic (TC)-täislaineelektronika: kiire töö tänu konstantsele kiirusele ka koormuse all
- Metabo Quick-süsteem tagab ketta tööriistadeta vahetamise ühe nupuvajutusega
- Võtmevaba kettakaitsme reguleerimine; pöördumiskindel
- Vähendatud vibratsioon väheväsitavaks töötamiseks tänu Metabo VibraTech (MVT) lisakäepidemele ja integreeritud automaatsele tasakaalustajale.
- Kasutaja parim kaitsmine tänu patenteeritud, mehaanilisele ketaspidurile ja turvalülitile: ketas seiskub käest lahtilaskmisel ja ka voolukatkestuse koral 2 sekundiga
- Metabo S-automatic turvasidur: vähendab tagasilööki ketta blokeerumisel madalaima tasemeni – kasutaja maksimaalse turvalisuse ja kiire töötamise jätkamise tagamiseks
- Elektrooniline sujuvkäivitus ja taaskäivituskaitse
- Reduktorit saab 90° sammuga pöörata mugavamaks vasaku käega töötamiseks või löikamistöodeks
- Mootorit kaitsvad väljalülitavad süsiharjad

Tehnilised väärtused

Tunnusuurused

Ketta Ø	125 mm
nimivõimsustarve	1750 W
väljundvõimsus	1070 W
pöörlemiskiirus tühikäigul	11000 /min
pöörlemissagedus nimikoormusel	11000 /min
pöördemoment	3.8 Nm
spindlikeere	M 14
Käepideme ümbermõõt	138 mm
mass ilma toitekaablita	2.7 kg
Kaablipikkus	4 m

Vibratsioon

Pealispinna lihvimine	6.1 m/s ²
Mõõtemääramatus K	1.5 m/s ²
Lihvimine lihvimispaberiga	4.4 m/s ²
Mõõtemääramatus K	1.5 m/s ²

Müraheide

helirõhu tase	92 dB(A)
Helivõimsuse tase (LwA)	103 dB(A)
Mõõtemääramatus K	3 dB(A)

Tarnekomplekt

Kaitsekate
 Tugjäärrik
 M-Quick pingutusmutter
 Metabo VibraTech (MVT) külgakäepide