

Of E 1229 Signal (601229000) Ülafrees pappkarp

tellimiskood 601229000

EAN 4007430027337



Illustreeriv joonis



- Kellindikaator freesimissügavuse täpisseadistamiseks 0,1 mm täpsusega
- Kolmeastmeline piirik kuni 3 erineva freesimissügavuse valikuks
- Tugev ja väändekindel 2-sambaga juhik tagab suure täpsuse
- Karastatud ja lihvitud vahetatavad kinnitushaaratsid tarvikute täpseks tööks
- Spindlilukustus freesi lihtsaks vahetamiseks
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-täislaineelektroonika võimaldab töötada erinevatele materjalidele sobilikemate kiirustega ja see kiirus püsib peaaegu muutumatuna koormuse tõustes
- Pöörlemiskiiruse valikunupp
- Ülekoormuskaitse: kaitseb mootorit ülekuumenemise eest
- Alumiiniumsurvevalust alusplaat, mis on kaetud libisemist hõlbustava ja töödeldavat materjali säästva kihiga
- Mootorit kaitsvad väljalülitavad süsiharjad
- Täpne, prismaatilistelt juhitud rööppiirik täpseks freesimiseks
- Vaheplaadi abil on kasutatav ka juhtsiinil (lisavarustus)
- Tolmuärastamine on võimalik tolmuimeja ühendamise

Tehnilised väärtused

Tunnussuurused

suurim töökäigukõrgus	50 mm
pöörlemiskiirus tühikäigul	5000 - 25500 /min
nimivõimsustarve	1200 W
väljundvõimsus	780 W
pöörlemissagedus nimikoormusel	25500 /min
puuripadruni pingutusava	8 mm
mass ilma toitekaablita	3.5 kg
Kaablipikkus	4 m

Vibratsioon

Freesid MDF	3 m/s ²
Möötemääramatus K	1.5 m/s ²

Müraheide

helirõhu tase	88 dB(A)
Helivõimsuse tase (LwA)	99 dB(A)
Möötemääramatus K	3 dB(A)

Tarnekomplekt

Täppisseadistusega rööppliirik
Täppisseadistamise kellindikaator
Äratõmbeliitmik
Lihtvõti