

Power 280-20 W OF (601545000) Kompessor pappkarp

tellimiskood 601545000

EAN 4007430244864



Illustreeriv joonis



- Kompaktne ja teisaldatav kolbkompressor professionaalseks kasutamiseks siseviimistlustöödel ja ehitusplatsidel
- Ühefaasilise vahelduvvoolu jaoks
- Õlivaba kolvi kondensaator: lihtne transportida ja vähendatud hooldusvajadus
- Reguleeritav tööõhk tänu manomeetritega regulaatoritele
- Sulgurid ja juhtseadised on kaitstuna toruraami sees ning on hästi nähtavad
- Suured kummirattad ja käepide mobiilsuse tagamiseks
- Kaablihoidik
- Hea külmkäivitus tänu käivitusklapile
- Ülekoormuskaitse: kaitseb mootorit ülekuumenemise eest
- Kummikattega jalad optimaalse stabiilsuse saavutamiseks
- Metaloc'i ja teiste levinud kohvrüsteemide kinnitus- ja transportivõimalused
- Tõsteõsidsid turvaliseks ja hõlpsaks transportimiseks kasutuskohal

Tehnilised väärtused**Tunnussuurused**

imivõimsus	280 l/min
täitmisjõudlus	150 l/min
Efektiivne tootlikkus (80% maks. surve)	140 l/min
suurim rõhk	10 bar
nimivõimsustarve	1.7 kW
suurim pöörlemissagedus	2850 /min
katla suurus	20 l
helirõhu tase (LpA)	83 dB(A)
Helivõimsuse tase (LWA)	97 dB(A)
mõõtmed	580 x 600 x 500 mm
mass	40 kg
Kaablipikkus	4 m

Müraheide

helirõhu tase	83 dB(A)
Helivõimsuse tase (LWA)	97 dB(A)

Tarnekomplekt

2 kiirühendust