

HS 18 LTX BL 55 (601722850) Akuga hekipügaja 18V; pappkarp

tellimiskood 601722850

EAN 4061792228436



Illustreeriv joonis



- Võimas harjadeta akuga hekipügaja, millel on keeratav käepide mugavaks trimmerdamiseks ja tagasilõikamiseks
- Võimas harjadeta mootor maksimaalse lõikamisjõudluse ja aku pika tööaja tagamiseks
- Väga tõhus, kahe lõiketeraga täpne süsteem, mille lõikehambad on mõlemalt poolt teemantlihvitud ja laserlõigatud
- Keeratav viie asendiga käepide hekipügaja turvaliseks ja paindlikuks suunamiseks
- Mugav kahe käega käsitseda tänu pikale lülitinupule ja seesolevale käepideme lülitile
- Turvaline töö tänu täiuslikule tasakaalule, pehmele käepidemele, lõiketeral olevale käepidemekaitsmele ja kiirpidurile (0,2 sekundiga)
- Metabo VibraTech (MVT): integreeritud vibratsioonisummutus tervist säästvaks püsirežiimis töötamiseks
- Keskne juhtpaneel: ooterežiimi funktsiooni ja LED-kontrollnäidikutega SISSE/VÄLJA kaitselüliti
- Metabo ohutussidur S-automatic: kaitseb tera ja reduktorit, kui võõrkehad tera vahele peaks sattuma
- Tugev tänu magneesiumist reduktori korpusele ja aku kaitstud asendile
- Põrkekaitse kaitseb seinaja pörandal töötamise ajal kasutajat ja ülekandemehhanismi tagasilöökide eest
- Ruumisäästev hoiustamine seinal tänu praktilisele riputusaasale
- Keskkonnasõbralik ja vaikne tänu akutoiterežiimile, mistõttu sobib see kasutamiseks ka müratundlikes piirkondades
- Palju brände, üks akusüsteem: see toode on kombineeritav kõikide CAS-märgistusega 18 V akude ja laadijatega:
www.cordless-alliance-system.com

Tehnilised väärtused

Tunnussuurused

akupinge	18 V
Tera pikkus	55 cm
lõikepikkus	50 cm
Max lõikepaksus	21 mm
lõikesagedus tühikäigul	3400 /min
Mass ilma akuta	4 kg
Mass koos akuga	4.4 kg

Vibratsioon

Tühikäik	4.1 m/s ²
Mõõtemääramatus K	1.5 m/s ²

Müraheide

helirõhu tase	72 dB(A)
Helivõimsuse tase (LwA)	92 dB(A)
Mõõtemääramatus K	3 dB(A)

Tarnekomplekt

Terakaitseümbris

ilma akuta, ilma laadimiseseadmeta