

KFM 9-3 RF (601751700) Faasilõikur metallile metaBOX 215

tellimiskood 601751700

EAN 4007430293404



Illustreeriv joonis



- Kompaktne servafrees metallile 45° faaside ja 2 kuni 3 mm raadiusega kontuuride freesimiseks
- Oksiidivabad ja kraatideta pinnad kui optimaalne ettevalmistus pulbri- või lakikihi pealekandmiseks maksimaalse korrosioonikaitse tagamiseks
- One-touch Controller: patenteeritud seadistussüsteem freesimissügavuse tööriistadeta seadistamiseks 0,1 mm sammuga; kinnituspunktid seadistusaja lühendamiseks, kaitseks freesimissügavuse tahtmatu muutmise eest töö käigus
- Väikese läbimõõduga freesimispea koos kaubanduses saadaoleva kõvasulamist pöördplaadi ja kuullaager-sügavuspiirikuga torudes ja kaarpindadel
- Juhiku piirik ühtlase töötulemuse ja kõrge pinnakvaliteedi saavutamiseks sirgete servade töötlemisel
- Tööriistadeta reguleeritav esikäepide võimaldab ühtlast ja turvalist juhtimist freesimisel
- Patenteeritud tolmutakistega Metabo Marathon mootor tagab pika kasutusaja
- Vario-Constamatic (VC)-täislaineelektroonika reguleerrattaga: võimaldab vastavalt materjalile õiget kiirust valida ja hoiab selle koormuse suurenedes peaaegu muutumatuna
- Elektrooniline mootori väljalülitus tarviku kinnikiilumisel
- Elektrooniline ülekoormuskaitse, sujuvkäiviti ja taaskäivitamise kaitse
- Sale mootorikorpuseks ideaalseks käsitlemiseks
- metaBOXiga, intelligentne lahendus transpordiks ja hoiustamiseks

Tehnilised väärtused

Tunnussuurused

pöörlemiskiirus tühikäigul	4500 - 11500 /min
nimivõimsustarve	900 W
väljundvõimsus	470 W
Servade tüüp	Kaldekant ja raadius
Faasinurk	45 - 45 °
Max faasilaius 45°	6 mm
Max kaldekant 45°	4 mm
Võimalikud raadiused	R2 / R3
Freesimissügavuse taseme määramine	0.1 mm
Vähima siseläbimõõdu ümardamised	13 mm
mass ilma toitekaablita	2.5 kg
Kaablipikkus	4 m

Vibratsioon

Vibratsioon	0.7 m/s ²
Möötemääramatus K	1.5 m/s ²

Müraheide

helirõhu tase	87 dB(A)
Helivõimsuse tase (LwA)	98 dB(A)
Möötemääramatus K	3 dB(A)

Tarnekomplekt

2 kõvametall-pöördplaadid 45°-faasiga (ISO: DCMT 11 T 304)

2 kõvasulamist pöördplaati, raadius R2

2 kõvasulamist pöördplaati, raadius R3

Juhik

Kruvikeeraja Torx-kruvidele 15

Ümar käepide

metaBOX 215