

KFM 16-15 F (601753500) Faasilõikur metallile Terasplekist kandekast

tellimiskood 601753500

EAN 4007430298454



Illustreeriv joonis



- Servafrees metallile kuni 15 mm faasi kõrgusega, keevisõmbluste ettevalmistamiseks
- One-touch Controller: patenteeritud seadistussüsteem freesimissügavuse tööriistadeta seadistamiseks 0,1 mm sammuga; kinnituspunktid seadistusaja lühendamiseks, kaitseks freesimissügavuse tahtmatu muutmise eest töö käigus
- Faasinurga täpne reguleerimine otse juhtplaatide kaudu
- Universaalne freesipea kolme kõvametall-pöördplaadiga kõigile faasinurkadele 0–90°
- Kontrolli all püsiv töötamine tänu suure pinnaga juhtplaatidele
- Torude juhtimise piirikrull keevisõmbluste ettevalmistuse lihtsustamiseks
- Tööriistadeta reguleeritav esikäepide võimaldab ühtlast ja turvalist juhtimist freesimisel
- Patenteeritud tolmuaitse Metabo Marathon mootor tagab pika kasutusaja
- Elektrooniline ülekoormuskaitse, sujuvkäiviti ja taaskäivitumise kaitse
- Külglekkide abil kasutaja kaitsmine eemalepaiskuvate laastude eest

Tehnilised väärtused

Tunnussuurused

pöörlemiskiirus tühikäigul	12000 /min
nimivõimsustarve	1600 W
väljundvõimsus	900 W
Servade tüüp	Kaldekant
Faasinurk	0 - 90 °
Max faasilaius 45°	21 mm
Max kaldekant 45°	15 mm
Freesimissügavuse taseme määramine	0.1 mm
Vähima välisläbimõõdu ümardamised	100 mm
mass ilma toitekaablita	6.9 kg
Kaablipikkus	4 m

Vibratsioon

Vibratsioon	2.5 m/s ²
Mõõtemääramatus K	1.5 m/s ²

Müraheide

helirõhu tase	93 dB(A)
Helivõimsuse tase (LwA)	104 dB(A)
Mõõtemääramatus K	3 dB(A)

Tarnekomplekt

3 karbamiidmetallist pööratavat lõikeplaati universaalsed

Piirikrull

Kruvikeeraja Torx-kruvidele 15

Kruvikeeraja SW 4 T-käepidemega

Harkvõti SW 10

Ümar käepide

Terasplekist kandekast