

KFMPB 15-10 F (601755500) Faasilõikur metallile metaBOX 280 L

tellimiskood 601755500

EAN 4007430298416



Illustreeriv joonis



- Servafrees metallile kuni 10 mm faasi kõrgusega, keevisõmbluste ettevalmistamiseks, kasutaja maksimaalse ohutusega tänu turvalülile ja pidurisüsteemile
- One-touch Controller: patenteeritud seadistussüsteem freesimissügavuse tööriistadeta seadistamiseks 0,1 mm sammuga; kinnituspunktid seadistusaja lühendamiseks, kaitseks freesimissügavuse tahtmatu muutmise eest töö käigus
- Faasinurga täpne reguleerimine otse juhtplaatide kaudu
- Universaalne freesipea kolme kõvametall-pöördplaadiga kõigile faasinurkadele 0–90°
- Kontrolli all püsiv töötamine tänu suure pinnaga juhtplaatidele
- Torude juhtimise piirikrull keevisõmbluste ettevalmistuse lihtsustamiseks
- Tööriistadeta reguleeritav esikäepide võimaldab ühtlast ja turvalist juhtimist freesimisel
- Patenteeritud tolmuaitsega Metabo Marathon mootor tagab pika kasutusaja
- Tacho-Constamatic (TC)-täislaaneelektronika: kiire töö tänu konstantsele kiirusele ka koormuse all
- Patenteeritud mehaaniline pidurisüsteem seiskab freesi 2 sekundi jooksul pärast väljalülitamist
- Elektroniline ülekoormuskaitse, sujuvkäiviti ja taaskäivitumise kaitse
- Külglekkide abil kasutaja kaitsmine eemalepaiskuvate laastude eest
- metaBOXiga, intelligentne lahendus transpordiks ja hoiustamiseks

Tehnilised väärtused

Tunnussuurused

pöörlemiskiirus tühikäigul	12500 /min
nimivõimsustarve	1550 W
väljundvõimsus	840 W
Servade tüüp	Kaldkant
Faasinurk	0 - 90 °
Max faasilaius 45°	14 mm
Max kaldkant 45°	10 mm
Freesimissügavuse taseme määramine	0.1 mm
Vähima välisläbimõõdu ümardamised	75 mm
mass ilma toitekaablita	5.1 kg
Kaablipikkus	4 m

Vibratsioon

Vibratsioon	2.5 m/s ²
Mõõtemääramatus K	1.5 m/s ²

Müraheide

helirõhu tase	91 dB(A)
Helivõimsuse tase (LwA)	102 dB(A)
Mõõtemääramatus K	3 dB(A)

Tarnekomplekt

3 karbamiidmetallist pööratavat lõikeplaati universaalsed

Piirikrull

Kruvikeeraja Torx-kruvidele 15

Kruvikeeraja SW 4 T-käepidemega

Harkvõti SW 10

Ümar käepide

metaBOX 280 L