

ASR 35 M ACP (602058000) Vee- ja tolmuimeja

pappkarp; elektromagnetilise värina ja automaatse sisselülituse ning rõhuerinevuse mõõtmisega

tellimiskood 602058000

EAN 4007430250124



Illustreeriv joonis



- Tööriistatolmu pidevaks imemiseks ehitusplatsil ja töökojas
- Eriti sobilik betooni ja kivitolmu imemiseks
- Mobiilne, kompaktne tolmuimeja vedelikele ja kuivainetele
- Pistik elektrilisele tööriistale automaatseks sisse-/väljalülituseks
- AutoCleanPlus: tänu automaatsele MPulse filtripuhastusele pidevrežiimis säästate aega ja raha
- Kui optimaalne imemisjõud langeb, raputatakse filtreid koheselt
- Kõrge kasutajaohutus: sertifitseeritud EU standardi järgi tolmuklass M
- Kui vedelike imemisel saavutatakse maksimumtase, lülitub imeja automaatselt välja
- Hoiatussignaaliga vähima õhuvooluhulga ületamisel
- Eelvalitud optimaalne imemisvõimsus vastavalt vooliku läbimõõdule
- Järeltöötamisautomaatika imivooliku täielikuks tühjendamiseks
- Antistaatiline põhivarustus väldib staatilise elektri laenguid, kui kasutate vastavaid tarvikuid
- Eriti suured rattad ja piduriga rullid
- Kaablihoidik
- Praktiline tarvikute hoidik ja panipaik

Tehnilised väärtused

Tunnussuurused

Max õhuvõimsus	4380 l/min
alarõhk	270 hPa (mbar)
filtri pindala	8600 cm ²
Max sisendvõimsus	1400 W
mahuti ruumala	35 l
Imivooliku Ø	35 mm
voolikupikkus	4 m
mass	16 kg
Kaablipikkus	8 m

Müraheide

helirõhu tase	69 dB(A)
---------------	----------

Tarnekomplekt

Antistaatiline imivoolik (Ø 35 mm, pikkus 4 m)
Ühendusmuhv Ø 41/48 mm
Käepideme adapter
2 plastist imitoru
2 M klassi polüesterfiltrikassetti
PE prügikotid
Vuugidüüs
põrandaotsik (300 mm lai)