

HO 26-82 (602682000) Höövel pappkarp

tellimiskood 602682000

EAN 4007430321435



Illustreeriv joonis

- Kerge ja mugav universaalne höövel hööveldamiseks, soonimiseks ja faasimiseks
- Astmevabalt seadistatav hööveldussügavus ja valtsimissügavus
- Alumiiniumsurvevalust ja freesitud höövlitald V-soonega
- Paralleeljuhik höövli täpselt juhtimiseks
- Mittelibisev käepide
- Tolmuärastamine on võimalik tolmuimeja ühendamiseks
- Kaldasetusega laastu väljutamise otsik puitlaastude kontrollitud ärajuhtimiseks
- Kergesti tühjendatav tekstiilist tolmu kott ilma imurita töötamiseks
- Höövlitalal vedrustatud tugi seadme ära panemiseks ja tooriku kaitsmiseks
- Ümberpööratavad kõvasulamterad on hõlpsasti vahetatavad

Tehnilised väärtused

Tunnussuurused

höövelduslaius	82 mm
seadistatav hõõveldussügavus	0 - 2.6 mm
Suurim valtsimissügavus	9 mm
pöörlemiskiirus tühikäigul	17000 /min
nimivõimsustarve	620 W
väljundvõimsus	360 W
pöörlemissagedus nimikoormusel	11200 /min
höövlitalla pikkus	295 mm
mass ilma toitekaablita	2.7 kg
Kaablipikkus	4 m

Vibratsioon

Okaspuidu lihv	1.7 m/s ²
Möötemääramatus K	1.5 m/s ²

Müraheide

helirõhu tase	86 dB(A)
Helivõimsuse tase (LwA)	97 dB(A)
Möötemääramatus K	3 dB(A)

Tarnekomplekt

1 komplekt pööratavaid hõõvliterasid
Rööppiirik
Seadistumõõdik
Äratõmbeliitmik
Laastu väljutamise otsik
Tekstiilist tolmutkott
Kuuskantvõti