

RSEV 19-125 RT (603825710) Renoveerimislihvija Plastkohver; teemantkausskettaga Beton „professional“

tellimiskood 603825710

EAN 4007430313638



Illustreeriv joonis



- Betooni, krohvi ja pinnakatete tõhusaks lihvimiseks ja eemaldamiseks teemantlihvpeadega
- Maksimaalne jõudlus väikese raskuse puhul tänu tugevale 1900 W Metabo Marathon-mootorile
- Suur pöörlemiskiirus ja ülekoormuse taluvus pidevaks kasutamiseks rasketes tingimustes
- Väike kaal, ideaalne seinte ja lagede lihvimiseks
- Täiuslik ergonoomia tänu saledale käepidemepiirkonnale tagab maksimaalse kontrolli tööriista üle ja lihtsa töötamise pea kohal
- Võimaldab lihvida servade lähedalt tänu ülestõstetavale detailile
- Optimaalsed imemistulemused: vedrustusega harjarõngas kaitsekatte juures, mis sobib iga pealispinna ja segmendi kõrgusega.
- Tööriistadeta reguleeritav esikäepide võimaldab ühtlast ja turvalist juhtimist lihvimisel
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-täislaaneelektronika reguleerrattaga: võimaldab töötada erinevatele materjalidele sobilikemate kiirustega ja see kiirus püsib peaaegu muutumatuna koormuse tõustes
- Elektroniline pehme käivitus sujuvaks stardiks
- Taaskäivituskaitse: takistab masina iseeneslikku käivitumist voolu taastumisel pärast voolukatkestust
- Metabo S-automatic väändemomenti piirav turvasidur: ülekande mehaaniline lahtiühendamine näiteks juhul, kui tera jääb materjali kinni
- Tolmuimemise ühendus Ø 35/41 mm

Tehnilised väärtused

Tunnussuurused

Kausslihvketas Ø	125 mm
pöördemoment	5 Nm
pöörlemiskiirus tühikäigul	3800 - 8200 /min
nimivõimsustarve	1900 W
väljundvõimsus	1240 W
pöörlemissagedus nimikoormusel	6800 /min
spindlikeere	M 14
mass ilma toitekaablita	3.5 kg
Kaablipikkus	4 m

Vibratsioon

Pealispinna lihvimine	6.94 m/s ²
Möötemääramatus K	1.5 m/s ²

Müraheide

helirõhu tase	92 dB(A)
Helivõimsuse tase (LwA)	103 dB(A)
Möötemääramatus K	3 dB(A)

Tarnekomplekt

Ümar käepide

Tugiäärrik

Kahe auguga mutter

Teemantkaussketas Beton „professional“

Harkvõti

Plastkohver