

## MFE 40 (604040500) Soonefrees Plastkohver

tellimiskood 604040500

EAN 4007430327581



Illustreeriv joonis



- Ideaalne elektriseadmete kaablite ja tühjade torude paigaldamiseks krohvi alla, freesimissügavusega kuni 40 mm
- Maksimaalne töö kiirus tänu võimsale mootorile, konstantsele kiirusele ja kaheastmelisele reduktorile
- Tugev kummirullikutega valualumiiniumist kaas ja optimaalne käepideme asetus masina mugavaks juhtimiseks
- Lükav löige tagab optimaalse vaate märkejoonele
- Soone laiust ja lõikesügavust saab reguleerida
- Patenteeritud tolmutkaitsega Metabo Marathon mootor tagab pika kasutusaja
- Tacho-Constamatic (TC)-täislaineelektroonika: kiire töö tänu konstantsele kiirusele ka koormuse all
- Elektrooniline sujuvkäivitus ja taaskäivituskaitse tagavad turvalise töötamise
- LED-signaal annab märku ülekoormusest või aktiveerunud taaskäivitumise kaitsest
- Puhas ja tolmuvaba töötamine lisatava Metabo imuri läbi (sertifitseeritud vastavalt ASR 35 M ACP)
- Sobib keskoeta soonte (laius kuni 30 mm) lõikamiseks ühes toimingus (koos eritarvikutega)
- Sobib ka lõikamiseks ainult ühe deemantlõikekettaga
- Metabo S-automatic väändemomenti piirav turvasidur: ülekande mehaaniline lahtiühendamine näiteks juhul, kui ketas jääb materjali kinni

## Tehnilised väärtused

## Tunnussuurused

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| seadistatav lõikesügavus       | 10 - 40 mm                   |
| võimalikud soonelaiused        | 9 / 15.5 / 22 / 28.5 / 35 mm |
| lõikeketta Ø                   | 125 mm                       |
| nimivõimsustarve               | 1900 W                       |
| väljundvõimsus                 | 1120 W                       |
| pöörlemiskiirus tühikäigul     | 5000 /min                    |
| pöörlemissagedus nimikoormusel | 4200 /min                    |
| pöördemoment                   | 6 Nm                         |
| mass ilma toitekaablita        | 4.6 kg                       |
| Kaablipikkus                   | 4 m                          |

## Vibratsioon

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Vibratsioon       | 5.5 m/s <sup>2</sup> |
| Möötemääramatus K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Müraheide

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| helirõhu tase           | 93 dB(A)  |
| Helivõimsuse tase (LwA) | 104 dB(A) |
| Möötemääramatus K       | 3 dB(A)   |

## Tarnekomplekt

Vaheseibid  
2 teemantlõikeketast  
Pingutusmutter  
Harkvõti  
Väljamurdevahend  
Plastkohver