# SSEP 1400 MVT (606178500) Otssaag

**Plastkohver**

tellimiskood 606178500
EAN 4007430292995




Illustreeriv joonis




- Võimas 1400 W mootor tõstete arvu stabiilsena hoidva seadisega raskeimateks ülesanneteks
- Lisaks lülitatav 3-astmeline pendel iga materjali puhul optimaalseima saagimistulemuse saavutamiseks
- Metabo VibraTech (MVT): integreeritud massi tasakaalustus vibratsiooni vähendamiseks
- Tugev alumiiniumsurvevalust reduktorikorpus, kattekihiga mugavamaks käsitsemiseks
- Metabo Quick saelehe vahetamiseks ilma tööriistu kasutamata
- 180° ulatuses pööratav saeleht mugavaks töötamiseks pea kohal
- Tööriistadeta reguleeritav sügavuspiiraja kogu saelehe pikkuse optimaalseks ära kasutamiseks ja erinevateks rakendusteks, nt sukelduslõiked
- Vario-Constamatic (VC)-täislaineelektroonika võimaldab vastavalt materjalile õiget kiirust valida ja hoiab selle koormuse suurenedes peaaegu muutumatuna
- Maksimaalne kontroll tänu lukustusfunktsiooniga gaasilülitile ja eelvalitud tõstete arvuga seadistusrattale
- Integreeritud LED-töökohavalgustus lõikejoone optimaalseks valgustamiseks
- Ülekandemehhanism tolmu ja pritsmevee eest kaitstud
- Lai kasutusvaldkond tänu sobilikule Metabo saeterade valikule

## Tehnilised väärtused

**Tunnussuurused**

| | |
|---|---|
| nimivõimsustarve | 1400 W |
| väljundvõimsus | 600 W |
| töökiirus tühikäigul | 0 - 2800 /min |
| saelehe käik | 32 mm |
| Pendelliikumise astmed | 3 |
| mass ilma toitekaablita | 4.6 kg |
| Kaablipikkus | 4 m |

**Vibratsioon**

| | |
|---|---|
| Saepuruplaadi saed | 12.9 m/s² |
| Mõõtemääramatus K | 1.5 m/s² |

**Müraheide**

| | |
|---|---|
| helirõhu tase | 93 dB(A) |
| Helivõimsuse tase (LwA) | 104 dB(A) |
| Mõõtemääramatus K | 3 dB(A) |

## Tarnekomplekt

Saeleht puidule
Saeleht metallile
Plastkohver